

Specyfikacja techniczna wózek akumulatorowy 2 osobowy ze skrzynią ładunkową

- kabina 2 drzwiowa
- liczba miejsc siedzących: 2
- silnik min. 5 kW AC + dedykowany prostownik pokładowy i przewodem do podłączenia do sieci nim 5m
- przełożenie przekładni min. 20:1
- pełne oświetlenie dopuszczające do ruchu drogowego wraz z oświetleniem led do jazdy dziennej
- wskaźniki (min. stan rozładowania baterii, prędkościomierz, ilość przejechanych km)
- pojazd musi spełniać wymagania dla pojazdów wolnobieżnych
- zawieszenie typu samochodowego - podwójny wahacz na sprężynach, hamulce hydrauliczne
- 3-pkt pasy bezpieczeństwa,
- szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem
- koła stalowe 14" z koł
- przełącznik do jazdy przód/tył
- system centralnego uzupełniania wody w bateriach
- min. dwa kpl kluczyków do wszystkich zamków w pojeździe
- skrzynia aluminiowa o wymiarach min. 1800x1300x250
- rozstaw osi nie mniejszy niż 2480 i nie większy niż 2500mm
- karoseria laminat w kolorystyce czerwono – szarej (ciemnej) zgodnej z katalogiem grafiki firmowej zamawiającego
- zderzak przedni rurowy
- hak holowniczy
- gniazdo przy haku do podłączenia oświetlenia przyczepki
- ładowność 1000kg

Pozostałe wymagania:

- DTR (Instrukcja eksploatacji oraz schemat instalacji elektrycznej i hydraulicznej) w języku polskim
- deklaracja zgodności CE (wersja oryginalna podpisana przez osoby upoważnione z ramienia producenta, jeżeli jest w wersji obcojęzycznej to z tłumaczeniem na język polski i podpisem osoby tłumaczącej)
- instrukcja obsługi (DTR) wersja oryginalna, jeżeli jest w wersji obcojęzycznej to z tłumaczeniem na język polski i podpisem osoby tłumaczącej)
- wypełniona karta gwarancyjna - gwarancja: min 12 m-cy
- oznakowanie maszyny tj. (tabliczka znamionowa - informacyjna na której informacje zawarte mają odniesienie do instrukcji obsługi i DTR oraz opisy sterowania w języku polskim)
- znak CE zgodny ze wzorem
- wszystkie opisy w języku polskim