

ALI 52.000-Z1 ROTALIGN Touch EX PACKAGE ZONE 1

Specyfikacja

1.	ALI 4.621 EX Bezprzewodowy moduł BT, iskrobezpieczny, bateria alkaliczna Mangana w zestawie	szt. 1
2.	ALI 3.905-0.28 do modułu RF, 0.28m [11"]	szt. 1
3.	laser ALI 3.910 EX sensALIGN 5 EX (RSS EX)	szt. 1
4.	czujnik ALI 3.900 EX sensALIGN 5 EX (RSS EX)	szt. 1
5.	tańcuch napinający ALI 2.114 300 mm [11 3/4"]	szt. 2
6.	ALI 2.118 Kompaktowy wspornik tańcuchowy	szt. 1
7.	słupek nośny ALI 2.174 300 mm żółty [11 3/4"]	szt. 4
8.	słupek nośny ALI 2.170 115 mm, biały [4 5/9"]	szt. 4
9.	słupek nośny ALI 2.173 250 mm, zielony [9 5/6"]	szt. 4
10.	słupek nośny ALI 2.171 150 mm, czarny [5 7/8"]	szt. 4
11.	pendrive ALI 17.453 USB z oprogramowaniem komputerowym i dokumentacją urządzenia iskrobezpieczne	szt. 1
12.	0 0557 0391 klips do słupka podporowego	szt. 1
13.	DOC 52.200 rysunek kontrolny, instrukcje bezpieczeństwa i obsługi wzmocnionego tabletu, wiele języków	szt. 1
14.	DOC 52.201 ROTALIGN touch EX informacje dotyczące bezpieczeństwa, wiele języków	szt. 1
15.	klucz imbusowy 0 0739 1055 2,5 mm	szt. 1
16.	krótka instrukcja DOC 52.101.EN ROTALIGN touch EX, EN	szt. 1
17.	taśma miernicza ALI 3.588 EX mm/cal do stref zagrożonych wybuchem	szt. 1
18.	ALI 2.911 Ścieraczka do czyszczenia	szt. 1
19.	instrukcja obsługi modułu RF 04.202 FF EX, EN DE FR ES	szt. 1
20.	walizka ALI 52.800 EX ROTALIGN touch EX	szt. 1