

ALI 50.001 MOB. ROTALIGN Touch MOBILE
CONNECTIVITY VERSION, LI-ION BATTERY

Specyfikacja

- | | |
|--|---------|
| 1. urządzenie dotykowe DOC 50.601 Informacje dotyczące bezpieczeństwa, wiele języków | szt. 1 |
| 2. akumulator litowo-jonowy ALI 4.960 sensALIGN 7 poniżej 100 Wh | szt. 2 |
| 3. urządzenie dotykowe ALI 50.201-MOB "łączność", akumulator litowo-jonowy poniżej 100 Wh w zestawie | szt. 1 |
| 4. ładowarka sieciowa ALI 4.651 sensALIGN 7 | szt. 1 |
| 5. ALI 50.651 zasilacz / ładowarka | szt. 1 |
| 6. ALI 2.114 łańcuch napinający 300 mm [11 3/4"] | szt. 2 |
| 7. ALI 2.118 Kompaktowy wspornik łańcuchowy | szt. 1 |
| 8. słupek nośny ALI 2.170 115 mm, biały [4 5/9"] | szt. 4 |
| 9. słupek nośny ALI 2.171 150 mm, czarny [5 7/8"] | szt. 4 |
| 10. słupek nośny ALI 2.173 250 mm, zielony [9 5/6"] | szt. 4 |
| 11. słupek nośny ALI 2.174 300 mm żółty [11 3/4"] | szt. 4 |
| 12. ALI 4.922-2 do czujnika sensALIGN 7, dotykowy, 2m [6' 6 5/7"] | szt. 1 |
| 13. czujnik ALI 4.901 sensALIGN 7 | szt. 1 |
| 14. sonda do pomiaru drgań ALI 4.905 sensALIGN 7 | szt. 1 |
| 15. laser ALI 4.910 sensALIGN 7 | szt. 1 |
| 16. transponder / tagi RFID ALI 50.628-25 | szt. 25 |
| 17. O 0593 0105 pokrowiec do przechowywania kompaktowego zestawu wsporników łańcuszkowych | szt. 1 |
| 18. klucz imbusowy 0 0739 1055 2,5 mm | szt. 1 |
| 19. inteligentny USB/PC ALI 12.502-2 OPTALIGN, 2 m | szt. 1 |
| 20. 5306155 pusty pendrive USB | szt. 1 |
| 21. taśma pomiarowa ALI 3.589 mm/cal | szt. 1 |
| 22. DOC 50.101.EN – krótka instrukcja obsługi ROTALIGN touch, EN | szt. 1 |
| 23. ściereczka do czyszczenia | szt. 1 |
| 24. wzmocniona walizka na kółkach ALI 50.801 ROTALIGN touch | szt. 1 |