

TK-441

Q-0,535/0,388m<sup>3</sup>

L-4079

D-600

HB atlikimui  
sumontuoti akles  
RF-4"xcl.300-2vnt

Sumontuoti  
monometra.  
Presuoti 13,92bar

A- MF-  
DN600xPN8

TK-442

Sumontuoti  
monometra.  
Presuoti 13,92bar

Rgeneracijos dujos  
į TK-442

B-RF-6"x150#

TK-441

B-RF-6"x150#

C-RF1"x300#

B-RF-6"x150#

Ataušintos regeneracijos  
dujos į AV-443

AV - 443

Vandens  
padavimas

Regeneracijos  
dujos iš  
AV-444

Darbinės erdvės pavadinimas	Korpusas	Vamzdeliai
Darbinės terpės pavadinimas	Šaltos regeneraci- jos dujos	Karštos regeneraci- jos dujos
Darbinė temperatūra, °C	233	290
Darbinis slėgis, bar	8	8
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts,°C	315	315
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, bar	8	8

**BANDOMASIS SLĖGIS**  
**KORPUSAS Pb-13,92bar**  
**V.PLUOŠTAS Pb-13,92bar**

ATLIKTI 3-is HIDRAULINIUS BANDYMUS  
1. VAMZDINIO PL. BADYMAS SU ŽIEDU  
2. VAMZDINIO PL. BANDYMAS SUMONTAVUS  
PASKIRSTYMO KAMERĄ  
3. PILNAS INDO PRESAVIMAS