

## IDENTYFIKACJA ODPADU: 05 01 17- Bitum;

### ORLEN Południe, Instalacja produkcji asfaltów- Trzebinia

Opis odpadu	<p>Odpad powstaje w wyniku likwidacji wycieków asfaltu w pompowniach, przy opróżnianiu autocystern oraz przy poborze próbek asfaltu przeznaczonych do analiz kontroli jakości.</p> <p>Zastygnięty w wyniku wycieków asfalt jest okresowo usuwany mechanicznie.</p> <p>Skład: asfalt oraz zanieczyszczenia mechaniczne, głównie piasek, krzemionka.</p> <p>Właściwości: neutralny, nie powoduje zagrożenia dla środowiska</p>
Skład odpadu	<p>Asfalt: 80-100%</p> <p>Krzemionka: 0-20%</p> <p>Zaw. Siarki: do 3%</p> <p>Ciepło spalania ok. 39-40 kJ/kg</p> <p>Postać: konsystencja stała, w dni upalne plastyczna</p> <p>*) Patrz: Karty Charakterystyki źródła odpadu.</p>
Opakowania	<p>Beczka stalowa 200l</p> <p>Wiaderka stalowa: 20l, 15l 10l, 5l</p> <p>Puszki stalowe: 1l</p> <p>Pudełko kartonowe: 1l</p> <p>Opakowania kompletowane są na paletach drewnianych, stabilizowane folią stretch i zabezpieczone przed ew. wyciekami na czas transportu (patrz zdjęcia).</p>