



Elemento Nr./Item No.	20KO-1	Elemento Nr./Item No.	20KO-2	Elemento Nr./Item No.		Elemento Nr./Item No.		Elemento Nr./Item No.	
Paskirtis/Service	Konvertorius	Paskirtis/Service	Konvertorius	Paskirtis/Service		Paskirtis/Service		Paskirtis/Service	
Terpė / Medium	Proceso dujos/Process gas	Terpė / Medium	Proceso dujos/Process gas						
Darbiniai parametrai / Operational parameters	0,30 bar 360,0 °C	Darbiniai parametrai / Operational parameters	0,30 bar 264,0 °C						
Projekciniai parametrai / Design parameters	0,50 bar 370,0 °C	Projekciniai parametrai / Design parameters	0,50 bar 370,0 °C						
Bandomasis slėgis / Test pressure	1,96 bar	Bandomasis slėgis / Test pressure	1,96 bar						
Pagrindiniai dydžiai / Main measurements	HLL-9650,0 mm D-3200,0 mm	Pagrindiniai dydžiai / Main measurements	HLL-9650,0 mm D-3200,0 mm						
Tūris / Volume	63,00 m³	Tūris / Volume	63,00 m³						
Apšildymo tipas / Heat tracing	Nėra/None	Apšildymo tipas / Heat tracing	Nėra/None						
Izoliacijos paskirtis / Insulation purpose	Nuo šilumos nuostolių/Heat Conservation	Izoliacijos paskirtis / Insolation purpose	Nuo šilumos nuostolių/Heat Conservation						