

Parametry do kosztorysowania

Lp.	Wyszczególnienie robót/branża	Stawka r-g	Koszty pośrednie Kp	Zysk Z	Koszty zakupu Kz	Stawka r-g brutto
		[PLN]	[%]	[%]	[%]	[PLN]
1.	TP Sokółka					
2.	TP Lublin					
3.	TP Wrocław					

$$r-g \text{ brutto} = (r-g) + (r-g) * Kp + [(r-g) + (r-g) * Kp] * Z$$

Materiałów uwzględnia się Kz

Sprzętu uwzględnia się Kp i Z

Zasady sporządzania kosztorysu:

- a. bazą normatywną do ustalenia R, M i S są Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz w dalszej kolejności KNP, KNK, normy zakładowe, kalkulacje indywidualne, a w szczególnych przypadkach nakłady rzeczywiste.
- b. materiały i dostawy jednostkowe:
 - rodzaj i ilość wg nakładów normatywnych, dokumentacji projektowej, zużycia rzeczywistego,
 - ceny materiałów udokumentowane (na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie faktury przedstawiającej zakup materiałów), nie odbiegające (nieprzewyższające) cen lokalnych rynkowych.
- c. sprzęt - średnie rynkowe ceny najmu sprzętu - zgodnie z cennikiem Sekocenbud z kwartału najbardziej zbliżonego do okresu wykonania robót. Zmiana parametrów sprzętu montażowego w stosunku do przyjętego w KNR - wyłącznie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, w jednoczesnym uzgodnieniu zmiany bądź akceptacji nakładów jednostkowych.

