

**Podnośnik koszowy 14 metrowy na podwoziu samochodu ciężarowego z nadwoziem typu VAN, o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg**

- Silnik o mocy min. 140 KM, pojemność silnik nie mniejsza niż 2,2 dm<sup>3</sup>
- Klimatyzacja
- Radio z systemem bluetooth (zestaw głośnomówiący)
- Kabina minimum 2 miejscowa
- Czujniki lub kamera cofania
- Podnośnik koszowy o wysokości roboczej 14 m, zamontowany na podwoziu
- Sterowanie ruchem kosza z dołu i z kosza
- Napęd pompy hydraulicznej bezpośrednio z układu napędowego (skrzynia z PTO) lub dodatkowym silnikiem elektrycznym. Nie dopuszczamy napędu pompy hydraulicznej bezpośrednio z wału korbowego silnika samochodu.
- Dopuszczalna ładowność pojazdu (różnica pomiędzy DMC a masą własną), nie mniejsza niż 250 kg
- Możliwość opuszczenia kosza w sytuacji awarii silnika, lub sterowania koszem
- Zawory, przełączniki sterowania koszem, podporami oraz opuszczania awaryjnego, osłonięte przed wodą opadową i rozrzuconą przez koła jezdne samochodu
- Kosz ażurowy, dwuosobowy, o obciążeniu min. 225 kg
- Wysuw boczny kosza, przy pełnym obciążeniu kosza, minimum 7 m
- Dwa regały z półkami, zamocowane trwale do ścian bocznych w przestrzeni ładunkowej. Długość pojedynczego regału nie mniejsza niż 1 m. Każdy regał powinien posiadać co najmniej cztery półki, z zabezpieczeniem przed wypadaniem przedmiotów przewożonych na półkach, oraz co najmniej jedną szufladę, z zabezpieczeniem przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy. Wskazane jest zastosowanie na jednej ze ścian bocznych, zamiast regału, stołu roboczego z minimum trzema szufladami. Szerokość stołu min. 1 m, głębokość min. 0,4 m. Wysokość zgodna z zasadami ergonomii.
- Oświetlenie wnętrza przestrzeni ładunkowej działające również podczas wyłączenia silnika (stacyjki)
- Kpl. dokumentów do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny
- Dokumenty umożliwiające rejestrację urządzenia w UDT, wykonany odbiór przez UDT
- Minimum dwa lata gwarancji na samochód i urządzenie

- Serwis mobilny w okresie gwarancji, umożliwiający usunięcie podstawowych usterek: wycieki, uszkodzenia czujników, elementów zasilania i sterowania, zablokowanie ruchu kosza w miejscu użytkowania urządzenia
- Czas reakcji serwisu mobilnego na zgłoszenie serwisowe w okresie gwarancji (wizyta serwisanta) – do 48 godzin
- Serwis stacjonarny urządzenia (podnośnika) położony w odległości mniejszej niż 200 km od Olsztyna oraz Wrocławia. Jeżeli odległość od serwisu będzie większa wówczas, w okresie gwarancji musi być zagwarantowana nieodpłatnie usługa D2D (door – to – door), czyli odbiór niesprawnego, bądź wymagającego serwisu, urządzenia z miejsca pracy i dostarczenie naprawionego w to samo miejsce. Usługa powinna obowiązywać zarówno w przypadku napraw gwarancyjnych, jak i obsługa w okresie gwarancji.

**Maksymalny czas dostarczenia gotowego do użytku urządzenia do 30 kwietnia 2026 roku.**