



ORLEN
SERWIS

Załącznik nr 1 z dnia 26.03.2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klucz kasetowy hydrauliczny ENERPAC 50mm wraz z pompą elektryczną

Urządzenie do rozkręcania i skręcania połączeń kołnierзовych rurociągów i aparatów na instalacjach produkcyjnych.

Skład zestawu:

- 1) ENERPAC W4000PX** Jednostka napędowa 5661Nm z przegubem TSP oraz kątowym uchwytem
- 2) ENERPAC W4200X** Kasetę metryczną sześciokątną 50mm
- 3) ENERPAC ZU4208TE-Q** Pompa elektryczna do kluczy hydraulicznych wraz z niezbędnymi przyłączami
- 4) ENERPAC THQ712T** węże o długości 12m wraz z niezbędnymi szybkozłączami

Parametry pompy:

- moc silnika 1,25KW
- wydajność 1,0l/min 700bar
- zawór klucza dynamometrycznego
- zbiornik oleju 6,8 litrów
- pompa z serii Pro z zaworem elektromagnetycznym i kablem zdalnego sterowania, wskaźnikiem ciekłokrystalicznym LCD z podświetlanym tłem i czujnikiem ciśnienia
- 230V, 1 faza, 50/60Hz (z europejską wtyczką zgodną z normami CE RF)
- złączką hydrauliczną dla ciśnienia 700bar do stosowania z kluczami S i W- Serii lub innymi kluczami

Dodatkowo

- Certyfikat CE
- Deklaracja zgodności
- Instrukcja obsługi, DTR w j. polskim
- Świadectwo kalibracji
- Wymagane referencje na oferowane urządzenie
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Serwis 24 godziny
- Dostępność części zamiennych

Osoba kontaktowa z wydziału MWM pod względem technicznym: Cezary Błędowski tel. 697-981-671

ORLEN Serwis

Cezary Błędowski
Cezary Błędowski
Specjalista

Wydział Warsztatowy Mechanika ANWIL



Mariusz Błędowski
Mariusz Błędowski
Kierownik

Wydział Warsztatowy Mechanika ANWIL