



przepust podposadzkowy ARO 30

szyna naprowadzająca LED (montaż CHRIST)

szyna portalu (montaż CHRIST)

do kanalizacji miejskiej

odwodnienie liniowe

ODSZLAMIACZ

SEPARATOR KOALESCENCYJNY

ZBIORNIK RETENCYJNY

WJAZD

fundament pod czytnik 50x50x100cm wierzch w poziomie kostki lub 5cm nad powierzchnią trawnika

CZYTNIK KART

2x kabel typu Ethernet/LAN kat. 6 w osłonie do lady kasowej i pom serwerowni zapas kabla na obu końcach - 2m

przepust Ø50 zasilanie zewnętrznego panelu (ułożyć pilot)

przepust 2x Ø110, bez spadku, zabezpieczony przed przemarzaniem

przyłącze wody

zawór i złączka do węża elastycznego wys. 1,5m nad posadzką

przepust podposadzkowy, peszel Ø16 wyprowadzić 20cm nad posadzkę

przepust podposadzkowy Ø110 spadek 2% do kanału

przepust podposadzkowy Ø50 bez spadku

przepust podposadzkowy Ø110 bez spadku

wyprowadzenie zasilania portalu myjni:
 przepust Ø110 na kable elektryczne - rzędna +2,90
 sprężone powietrze 1/2" - rzędna +2,80
 woda czysta wodociągowa 1" - rzędna +2,70
 woda recyklingowa 1" - rzędna +2,60
 woda HD 85 bar 1" - rzędna +2,50
 (rury zakończone zaworami odcinającymi i kolankiem 90°)

przepust podposadzkowy Ø50 spadek 2% (rezerwa do zrzutu solanki z płukania opcjonalnej osmozy)

odwodnienie posadzki bezpośrednio do kanalizacji poza obiegiem myjni!

obramowanie otworu: kątownik 45x45x5mm
 - 0,49 WYMIARY KANAŁU W ŚWIETLE KONSTRUKCJI: 637x92cm
 rzędna spodu przepustów: -0,24
 rzędna spodu przepustów: -0,41

- OZNACZENIA PRZEWODÓW TECHNICZNYCH:**
- ||| przewód sprężonego powietrza 1/2"
 - ||| woda wodociągowa 1"
 - woda recyklingowa 1"
 - woda wysokiego ciśnienia HD (85 bar) 1"

- OPIS URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM:**
- 1 - sprężarka ze zbiornikiem
 - 2 - oczyszczalnia BIOOX-MA
 - 3 - zespół pomp HD (wysokiego ciśnienia)
 - 4 - separator wody wodociągowej
 - 5 - pompy dawkowania chemii (alternatywnie)
 - 6 - tablica elektryczna z wyłącznikiem głównym

ZAŁOŻENIA INSTALACYJNO - PROJEKTOWE
 DLA MYJNI 173 ALPHA
 MYJĄCYCH POJAZDY O WYSOKOŚCI DO 2,60m

C173 - 1

RZUT PRZYZIEMIA
 "CORRIMEX" Sp.j.
 ul. Ogrodowa 11
 05-092 Łomianki-Kielpin
 tel. 22 751-78-96
 fax. 22 751-49-30
 e-mail: info@corrimes.pl

data: 2024-06
 skala: 1:50