

 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS A
	NAZWA ELEMENTU LAMPA OWADOBÓJCZA RAŻĄCA		NR KATALOGOWY AM / 29
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 18.07.2017

OPIS:

Lampa owadobójcza rażąca do użytku wewnętrznego i zewnętrznego np. tarasów, prostej formie przewidziana do zawieszenia np. za fryzem nad lada kasową. Kolor szary. Klasa wodoodporności min. IPX 3. Odpowiednia wysoka wydajność (moc). Zasada działania polegająca na przyciąganiu owadów przez promieniowanie ultrafioletowe a następnie unieszkodliwianiu poprzez kontakt z wewnętrzną kratką elektryczną.

Budowa – wewnętrzna kratka elektryczna, wykonana ze stali pokrytej cynkiem, zasilana wysokim napięciem np. 5000 V, niskiej mocy, co przy prądzie zmiennym powoduje, że nie pozostają na niej fragmenty owadów.

Dno lampy wyposażone w pojemnik na martwe owady z możliwością demontażu i czyszczenia.

Kratka zewnętrzna, wykonana ze stali galwanizowanej chroniąca przed złymi warunkami pogodowymi oraz przed brudem i wilgocią. Budowa lampy powinna zapobiegać możliwości jakiegokolwiek kontaktu z elementami elektrycznymi lampy.

Lampa powinna być wykonana z materiałów zapobiegających uszkodzeniu w przypadku wystąpienia zwarcia, odpornych na wysokie temperatury a także na działanie promieni UV.

Źródło światła – niskociśnieniowe świetlówki rtęciowe UV-A, moc dostosowana do wielkości pomieszczeń.

Przykładowy model posiadający dwie świetlówki UV-A o mocy 15 W każda, operuje w odległości o zasięgu liniowym 10-12 metrów i powierzchni ok. 300 m². Zalecana wymiana świetlówek raz w roku.

Przykładowe parametry:

- Zasilanie - 230V~ 50Hz
- Zakres działania liniowy - 10-12 m
- Pole działania w m² – ok. 300 m²
- Stopień ochrony przed wodą - IPX3, klasa izolacji - II
- Świetlówka - 2x15W Aktywna (Aktynowa)
- Żywotność świetlówek - 1500 h
- Napięcie wyładowania - 5000 V



LOKALIZACJA: teren stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Deklaracja zgodności z PN dla wszystkich stosowanych elementów.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr A-01/ 2017

[illegible]