

Przedmiot zapytania:

Dostawa oraz montaż drutu ostrzowego typu concertina o średnicy fi 600 lub fi 450 mm na istniejącym ogrodzeniu panelowym z wysięgnikami stalowymi odchylonymi (typ L) – szacowana długość 750 – 800 metrów.

Zakres prac :

dostawa materiałów:

- drut ostrzowy concertina fi 600 mm lub fi 450 mm (stal kwasoodporna lub ocynkowana),
- druty naciągowe wykonane ze stali kwasoodpornej 2mm (3 – dolny, środkowy, górny),
- elementy montażowe (opaski, drut wiązałkowy, ewentualne klipsy).

mocowanie concertiny:

- do drutów naciagowych oraz wysięgników, napięcie i stabilizacja systemu co max 25 metrów,
- demontaż obecnego drutu kolczastego wraz z uzupełnieniem brakujących elementów montażowych obecnych paneli ogrodzenia.

Parametry techniczne:

- typ: concertina spiralna,
- średnica: fi 600 mm lub fi 450mm,
- materiał: stal ocynkowana lub kwasoodporna,
- montaż: 1 rząd,
- sposób montażu: z wykorzystaniem obecnego ogrodzenia,
- z punktowym mocowaniem co ok. 30–50 cm,
- długość robocza pojedynczego zwoju zgodna z kartą katalogową.