

Pluk: Zbrojnicki_alpi_2024\24008_gilwice_sowińskiego\SPNL\24008_PAWILON_PT 2024022

rodzaj wyrobu	drzwi aluminiowe pełne zewnętrzne z naswietłem	drzwi aluminiowe pełne zewnętrzne z naswietłem	drzwi wewnątrzlokalowe	drzwi wewnątrzlokalowe	drzwi wewnątrzlokalowe	drzwi wewnątrzlokalowe	roleta wewnętrzna	drzwi wewnątrzlokalowe	drzwi wewnątrzlokalowe	drzwi wewnątrzlokalowe
symbol	Dz1	Dz2	D1	D2	D3	D4	R1	DA1	D5	D6
schemat										
wymiary w świetle ościeżnicy	120 x (205+45)	100 x (205+45)	90 x 200	90 x 200	90 x 200	80 x 200		90 x 200	90 x 200	80 x 200
wymiary w świetle ościeży	140 x 250	120 x 250	100 x 205	100 x 205	100 x 205	90 x 205	92 x 270	100 x 205	100 x 205	90 x 205
lewe / prawe	1 / -	2 / 1	3 / -	2 / -	1 / -	1 / -	-	- / 2	- / 3	1 / -
razem sztuk	1	3	3	2	1	1	1	2	3	1
kolorystyka	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	Formica F5374/RAL 7022	Formica F5374/RAL 7022
uwagi	Wsp. U= max 0,9 (W/(m2xK)) Drzwi aluminiowe zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, z profili ciepłych. Kolor profili, wypełnień i okuć RAL 7022. Wypełnienie z pakietu blacha-ALU 2mm - styropian-blacha ALU 2mm. Wyposażone w samozamykacz z blokadą montowany od wewnątrz, zawiasy skrzydła - 3 szt. górnopółkowe z obciążeniem 80kg, klamki Haefele z oksydowanego aluminium, dwa zamki na wkładki patentowe, antyrozwierceniowe z kluczami frezowanymi, zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprężyną powrotną. Próg drzwiowy z profilu aluminiowego, systemowego o wysokości 25mm. Na progu drzwiowym uskok posadzki. Naswietle w systemie witrynowym, szkło zespolone antywłamaniowe klasy P4 białe thermofloat 3	Wsp. U= max 0,9 (W/(m2xK)) Drzwi aluminiowe zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, z profili ciepłych. Kolor profili, wypełnień i okuć RAL 7022. Wypełnienie z pakietu blacha-ALU 2mm - styropian-blacha ALU 2mm. Wyposażone w samozamykacz z blokadą montowany od wewnątrz, zawiasy skrzydła - 3 szt. górnopółkowe z obciążeniem 80kg, klamki Haefele z oksydowanego aluminium, dwa zamki na wkładki patentowe, antyrozwierceniowe z kluczami frezowanymi, zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprężyną powrotną. Próg drzwiowy z profilu aluminiowego, systemowego o wysokości 25mm. Na progu drzwiowym uskok posadzki. Naswietle w systemie witrynowym, szkło zespolone antywłamaniowe klasy P4 białe thermofloat 3	Skrzydła płaskie, gładkie (bez wzoru drewna), wypełnienie prasowana płyta wiórowa lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości. Okleinowane CPL 0,7mm. Ościeżnice stalowe regulowane. We wszystkich drzwiach trzeci zawias. Klamki, szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna). Drzwi należy wyposażyć w zamek z wkładką patentową.	Skrzydła płaskie, gładkie (bez wzoru drewna), wypełnienie prasowana płyta wiórowa lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości. Okleinowane CPL 0,7mm. Ościeżnice stalowe regulowane. We wszystkich drzwiach trzeci zawias. Klamki, szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna). Drzwi należy wyposażyć w zamek z wkładką patentową. Otwory wentylacyjne z kołnierzem	Skrzydła płaskie, gładkie (bez wzoru drewna), wypełnienie prasowana płyta wiórowa lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości. Okleinowane CPL 0,7mm. Ościeżnice stalowe regulowane. We wszystkich drzwiach trzeci zawias. Klamki, szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna). Otwory wentylacyjne z kołnierzem.	Skrzydła płaskie, gładkie (bez wzoru drewna), wypełnienie prasowana płyta wiórowa lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości. Okleinowane CPL 0,7mm. Ościeżnice stalowe regulowane. We wszystkich drzwiach trzeci zawias. Klamki, szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna). Otwory wentylacyjne z kołnierzem.	Roleta z aluminium anodowanego, matowego. Systemowe otwory wentylacyjne. Roletę wyposażyć w zamek blokujący w pozycji opuszczonej, z kasetą od strony wewnętrznej oraz w urządzenie zapobiegające wypadnięciu z prowadnic. W standardzie samo zwijacz.	Drzwi aluminiowe bezprogowe, pełne z pakietu (blacha ALU 2mm- styropian- blacha ALU 2mm) lakierowane proszkowo na kolor RAL 7022. Okucia i ościeżnice w kolorze RAL 7022. Przeszklenie do połowy wysokości, szkło pojedyncze lustrzane grafitowe 40%, hartowane o grub. 6,0mm w formie lustra weneckiego przeziernego od strony przedsionka WC / zaplecza. Wyposażone w samozamykacz montowany od strony przedsionka WC / zaplecza, trzy zawiasy górnopółkowe z obciążeniem 80 kg, pochwyt Haefele dwustronny ze stali kwasoodpornej Ø30mm dł. 125cm montowany na wys. 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szczotkowana. Na skrzydle od strony pochwytu 10cm pas ze stali nierdzewnej szczotkowanej z piktogramem od strony zewnętrznej. Ościeżnica stalowa, regulowana malowana w kolorze RAL 7022. Frezowane piktogramy w zależności od funkcji pomieszczeń.	Skrzydło płaskie, pełne, przylgowe gr. ok. 42mm wypełnienie płyta pełna np. "porotex", laminat HPL o grubości min. 0,8mm odpowiadający kolorystyce Formica F5374. Uszczelka w przyldze skrzydła, 3 zawiasy SFS - chrom. Skrzydło podcięte w stosunku do ościeżnicy o 15mm. Cztery tuleje wentylacyjne Ø35mm - stal nierdzewna szczotkowana. Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom. Rozeta okrągła z zamknięciem i identyfikatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pochwyt Haefele dwustronny ze stali kwasoodpornej Ø30mm dł. 125 cm montowany na wys. 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szczotkowana. Na skrzydle od strony pochwytu 10cm pas ze stali nierdzewnej szczotkowanej z piktogramem od strony zewnętrznej. Ościeżnica stalowa, regulowana malowana w kolorze RAL 7022. Samozamykacz z opcją blokowania. Drzwi wzmocnione o podwyższonych parametrach technicznych.	Skrzydło płaskie, pełne, przylgowe gr. ok. 42mm wypełnienie płyta pełna np. "porotex", laminat HPL o grubości min. 0,8mm odpowiadający kolorystyce Formica F5374. Uszczelka w przyldze skrzydła, 3 zawiasy SFS - chrom. Skrzydło podcięte w stosunku do ościeżnicy o 15mm. Cztery tuleje wentylacyjne Ø35mm - stal nierdzewna szczotkowana. Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom. Rozeta okrągła z zamknięciem i identyfikatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pochwyt Haefele dwustronny ze stali kwasoodpornej Ø30mm dł. 125 cm montowany na wys. 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szczotkowana. Na skrzydle od strony pochwytu 10cm pas ze stali nierdzewnej szczotkowanej z piktogramem od strony zewnętrznej. Ościeżnica stalowa, regulowana malowana w kolorze RAL 7022. Samozamykacz z opcją blokowania. Drzwi wzmocnione o podwyższonych parametrach technicznych.

UWAGA:

Wymiary sprawdzić na budowie.
Szczegółowe rozwiązania zgodnie z aktualnymi kartami katalogowymi Orlen

PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR KAŁAMAGA	155/00	VIII 2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. LEŚLAW MAZUR	156/00	VIII 2025	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN BUD.	DATA	PODPIS
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	alpi PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 41-253 CZELADŹ UL. STAROPOGOŃSKA 21 TEL. (32) 793 53 95 TEL. 602 515 340 E-MAIL: biuro@alpi.net.pl http://www.alpi.net.pl			
INWESTOR	OMEGA GROUP Sp. z o.o. 44-100 GLIWICE UL. DOLNEJ WSI 71			
OBJEKT / ZAMIERZENIE BUDOWLANE Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną			SKALA RYS.	1:50
DZ.EWID.GR.NR 10/3; 10/9. GLIWICE ul. Sowińskiego			DATA SPORZĄDZENIA RYS.	16 lutego 2026
TYTUŁ RYS. PAWILON STACJI ZESTAWIENIE WITRYN, BRAM, OKIEN, DRZWI				NUMER RYS. PT.A.16