

Demontuoti vamzdyno atkarpa,
sumontuoti naujus elementus.
Flanšas 6"cl. 150; alkūnė 90°6"STD;
perėjimas 6"STD x 4" STD;
perėjimas ASME 4" STD į GOST 57x5;
vamzdis Ø57x5; flanšas 1-50x16.
Pervirinti šilumos palydovą 3/4" 10 m

V.22/8 Naftos produktų drenažas iš S-200 aparatų ir įrenginių į talpa T-206..

Terpe: naftos produktas
P-0,5 bar ; t-90°C; kategorija: Б В IV; Igr. I kat.

- └ Registracijos riba
- ↓ Prasvietimas
- Suvirinimo siule
- 69° Suvirintojo žymeklis
- 47 Suvirinimo siulės numeris
- Vamzdyno rekonstrukcija AB „Mazeikiu nafta“ RMC 2002.02.28
- Vamzdyno rekonstrukcija AB „Mazeikiu nafta“ RMC 2002.11.06
- Vamzdyno remontas UAB „Varimonta“ 2007.05.31
- Vamzdyno remontas UAB „Concor“ 2008.04.28
- Vamzdyno rekonstrukcija UAB „POREMO“ 2020.07
- Remontas UAB „Iremas“ 2022.09.02

