

Perpjauti vamzdyno atkarpą Ø 325x7,
demontavus vamzdyno atkarpą su šilumos palydovu,
pastatyti akles su atsakomaisiais flanšais.
Po T-210 keitimo, demontuoti akles, sumontuoti
intarpą. Privirinti vamzdyno dalį Ø 325x7 0,5 m.
Pervirinti šilumos palydovą 3/4" 60 m

V. 14/1 Nuo talpos T-208; T329; T-309; T-113; T-609 ir
V. 203/1 į V. 394a (UU-1,2,3).

Terpė: AVD (fakelinės dujos)
Pd-0,35 bar; Td-50° C; Kategorija: Ba-II; Igr. I kat.

Registracijos riba

↓ Prašvietimas

- Suvirinimo siūlė
- 0 Suvirinimo siūlės numeris
- 0 Suvirintojo žymeklis siūlės numeris
- Storio matavimo taškai
- Vamzdyno remontas "Naftoremont" 2003-04-25
- Vamzdyno remontas AB "Mažeikių nafta" RMC 2004-04-19
- Vamzdyno remontas "Energomontaž" 2007-11-15
- Vamzdyno rekonstrukcija UAB "TSK Colis" 2010.03.24
- Vamzdyno remontas "Petro Mechanika S.A." 2012.05.28
- Vamzdyno remontas UAB "Varimonta" 2013.06.19
- Vamzdyno remontas "Chemoservis-Dwory S.A." 2017.03.20

