

Zakrętarka akumulatorowa Hytorc LST-3000

Urządzenie do dokręcania z technologią Twin: dokręcanie momentem oraz naciąganiem (tension HYTORC NUT)

- współosiowy napęd i reakcja – ramię reakcyjne 360°
- niklowana w całości aluminiowa obudowa
- silnik bez szczotkowy DC
- Technologia TorcSense – przetwornik tensometryczny oraz monitorowanie w zamkniętej pętli (closed-loop)
- czworokąt napędowy 1”
- Funkcja Snug wstępne dokręcanie, doprowadzający powierzchnie łączone do kontaktu: 203-677 Nm
- Moment dokręcenia w zakresie: 678 – 4067 Nm
- Zaawansowane tryby dokręcania:
 - Turn Angle – dokręcanie metodą kąta
 - Torque Check – weryfikacja czy połączenie nadal spełnia wymagany moment dokręcenia
 - Rotations – dokręcanie zadaną liczbą obrotów
- Wbudowane oświetlenie dla lepszej widoczności
- Rejestracja danych
- Komunikacja Bluetooth
- Masa z baterią: 8 kg
- dostawca zapewnia w ramach dostawy szkolenie z obsługi urządzenia dla pracowników ORLEN Serwis S.A. - Maszyny Wirowe

Zakrętarka akumulatorowa Hytorc współpracuje z Hytorc Connect App

Aplikacja HYTORC Connect umożliwia bezprzewodową konfigurację oraz wymianę danych dla elektrycznych narzędzi momentowych HYTORC wyposażonych w technologię Bluetooth, upraszczając i przyspieszając operacje dokręcania, a jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i dokładność pracy. Aplikacja pozwala administratorowi tworzyć konfigurowalne procedury dla projektów montażowych, które mogą być wstępnie załadowane do narzędzia lub uruchamiane przez zeskanowanie

wcześniej wygenerowanego kodu QR. Aplikacja automatycznie inicjalizuje parametry dokręcania narzędzia i zapewnia operatorowi wskazówki wyświetlane na ekranie. Szczegółowe wyniki dokręcania wraz z dodatkowymi , zdefiniowanymi przez użytkownika danymi projektowymi są zbierane bezprzewodowo w czasie rzeczywistym lub offline z możliwością eksportu danych w celu pełnej dokumentacji projektu.

Zawartość zestawu:

1. Urządzenie LITHIUN SERIES II – zakrętarka akumulatorowa LST-3000
2. Ramię reakcyjne
3. Walizka transportowa
4. Akumulator litowy 36V – 2 szt.
5. Ładowarka
6. Uchwyt boczny
7. Certyfikat kalibracji
8. Instrukcja obsługi
9. Gwarancja min. – 12 m-cy