

Tag.	Opis
AS1, AS2, AS3	Filtroreduktor AW30-N02-2-X2622C + przycisk ręcznego wymuszenia 0553886; Wykonanie ze stali nierdzewnej 316L; Temp.pracy -30...+70 stC; Gaz - powietrze sprężone 8 bar; Przyłącza gwint wew.1/4 NPT; Manometr 0-4 bar, wykonanie SS; Uchwyt mocujący tylny na panel;
FM1	Rotametr; Wykonanie ze stali nierdzewnej 316L; Zakres 0-10 norm l/min; Pmax do 10 bar; Temp.pracy -20A+70 stC; Wykonanie Ex IIC; Przyłącza tylne; Regulacja na wypływie; Uchwyt montażowy tylny na panel; np.Krohne DK-46/R;
SV1	Elektrozawór 5/2 Norgren 4602.024.00/9710745 + , ; Wykonanie ze stali nierdzewnej 316L; Zasilanie 24VDC; Przyłącza 1/4 NPT; Wykonanie II 2G Ex d IIC; Uchwyt montażowy tylny na panel; np. Norgren 9710715+4200
PV1, PV2, PV3	Zawór pneumatyczny CKD, AMD21-8-5; Wykonanie PTFE; Przyłącza 1/4 NPT;
BV1, BV2, BV3	Zawór odcinający iglicowy/kulowy; Wykonanie ze stali nierdzewnej 316L;
	Rura 6mm i złączki zaciskane; Wykonanie PTFE;
W	Rura 6mm i złączki zaciskane; Wykonanie ze stali nierdzewnej 316L;
■	Złącza 1/4 NPT; Wykonanie PTFE;
P	Płyta montażowa; Wykonanie ze stali nierdzewnej 304; Grubość: ~3mm; Zabudowana w skrzynce poliestrowej IP66 z
PB	Obudowa ochronna; Stopień szczelności IP66; Drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w: zawiasy ze stali nierdzewnej, kanały odpływowe, zamek z uchwytem ręcznym + kluczyk, szybę bezpieczną (opcja); kolor RAL 7035; Płyta montażowa ze stali nierdzewnej; Ogrzewanie elektryczne; Montaż tylny; Wymiary ok.: 800x700x300;
H	Grzejnik elektryczny 230VAC; 150W; Uchwyt montażowy do obudowy skrzynki; np.Intertec CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS; Wykonanie II 2 G Ex d IIC , IP65;
P1	Pompka membranowa pneumatyczna; All -pumps NC-024E lub A Przyłącze %" NPT lub zamiennik zgodnie z oryginalną kartą; Montaż poza obudową ochronną
Dane procesowe	1. Kwas 7% HCl. 2. Powietrze pomiarowe IA max 6,5 bar.



1/4" INTERMITTENT DUTY BOX STYLE PUMP

Reliable polypropylene air section combined with a wide array of casing materials and elastomers ensure maximum chemical compatibility. Ideal for low volume clean fluids transfer applications.

- Suitable for Clean Fluids Transfer
- Compact Box Style Design
- Intermittent Duty Non-Metallic Air Section
- Muffler Included

SPECIFICATIONS

Dimension	
Physical Dimensions	See Drawing Page 73
Air Inlet	1/4"
Liquid Inlet	1/4"
Liquid Outlet	1/4"
Weight	See Product Tables
Performance	
Maximum Flow	4.3 gpm 116.3 lpm
Maximum Air Pressure	100 psi [6.8 bar]
Maximum Solids	1/16" 11.6 mm
Max Suction Lift Dry	17 ft (5.0 m)
Max Suction Lift Wet	26 ft (7.9 m)
Max Temperature	See Product Tables
Noise Level [with muffler]	86 dBA
Displacement Per Stroke	0.006 Gallons (0.023 l)