



TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Informacje zawarte w niniejszej korespondencji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie przez okres 10 lat oraz nie powinny być udostępniane stronom trzecim bez zgody nadawcy.

Specyfikacja techniczna i wymagane wyposażenie poszczególnych wózków elektrycznych:

Pozycja 1.

- Wózek akumulatorowy Melex (model N.30 Bagażowy Krótki)
- Akumulator litowo-jonowy - 12,4kWh / 48V
- Silnik 5,0 kW
- Przekładnia Przełożenie - 16:1
- Opony 165 R13C M+S Wielosezonowe
- Skrzynia ładunkowa 1150x1240x250 z profili aluminiowych
- Dmuchawa elektryczna 850 W / odmgławiacz do szyb
- Drzwi, Koło zapasowe
- Kratki ochronne tylnych świateł
- Przedni zderzak
- Profilowane siedzenia w kolorze grafitowym

Pozycja 2.

- Wózek akumulatorowy Melex (model 392/T3, kolor kabiny RAL9016)
- Wyposażenie: prostownik pokładowy, 2 x koło zapasowe pełnowymiarowe, gaśnica 2kg

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 67 76

Oddział we Włocławku

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. +48 24 256 90 09

Oddział w Trzebinii

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, tel. +48 24 201 02 07

Oddział w Gdańsku

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. +48 58 308 83 90

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000531983

NIP 774-32-21-601

BDO 000026097

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł

e-mail: orlenserwis@orlen.pl

www.orlenserwis.pl

Pozycja 3.

- Wózek akumulatorowy Melex (model 392/T3, kolor kabiny RAL9016)
- Wyposażenie: prostownik pokładowy, 2 x koło zapasowe pełnowymiarowe, gaśnica 2kg

Pozycja 4.

- Wózek akumulatorowy Melex (model 392/T3, kolor kabiny RAL9016)
- Wyposażenie: prostownik pokładowy, 2 x koło zapasowe pełnowymiarowe, gaśnica 2kg

Pozycja 5.

- Elektryczny pojazd transportowo-platformowy EWTO-2.01 w wariantcie czteroosobowym
- Nośność **1000 kg**
- Napięcie obwodów zasilania **80V**
- Napięcie obwodów oświetlenia (użytkowych) **12V**
- Moc silnika, silnik prądu przemiennego AC, bezobsługowy, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i przeciwpływem IP65, bezszczotkowy, sterowany bezstopniowym sterownikiem elektrycznym z odzyskiem energii podczas hamowania i podczas zjazdu ze wzniesień. **10 kW**
- Rama wózka platformowego profilowana, gięta z materiału o grubości ścian min. 5mm, **ocynkowana ogniowo i następnie malowana proszkowo**
- Kabina pojazdu: 4 osobowa , **wygluszona, malowana proszkowo** , tapicerowana materiałem niepalnym , odpornym na myjące środki chemiczne. Tapicerowana ściana tylna i deska rozdzielcza. Ściana czołowa kabiny wykonana z tworzywa sztucznego. **Kabina wykonana ze specjalistycznego profilu** kabinowego , z powiększonym otworem drzwiowym.
- Kabina wyposażona w lusterka prawe i lewe zewnętrzne oraz lusterko wewnętrzne
- Fotele kierowcy i pasażerów
- Wyłącznik bezpieczeństwa(grzybek), umiejscowiony ergonomicznie w zasięgu ręki kierowcy na lewej stronie kokpitu , gniazd o 12V na pulpicie
- Wyświetlacz w kabinie wskazujący ilość przepracowanych motogodzin, stan naładowania baterii trakcyjnej.
- Kabina pojazdu w pełni oszklona szybami hartowanymi, drzwi z systemem szyb przesuwanych, szyba przednia gięta z wycierakiem pantograficznym oraz elektrycznym spryskiwaczem
- Skrzynia ładunkowa kpl, łącznie z konstrukcją nośną, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo



- Prędkość jazdy z ładunkiem i bez ładunku **0-25 Km/h**
- Światło cofania z sygnałem akustycznym
- Siła uciągu 16kN
- Długość pojazdu 4100mm
- Szerokość 1250 mm
- Wysokość z kabiną 1960 mm
- Wymiary skrzyni ładunkowej 1250x1600mm
- Kąt natarcia (najazdu) 17°
- Kąt zejścia (zjazdu) 21°
- Ogumienie bez dętkowe , koła osadzone na jednoczęściowej, wzmocnionej tarczy Rozm.175R14C
- Hamulec nożny i postojowy , hamulce hydrauliczne
- Bezstopniowe elektroniczne sterownie
- Zawieszenie oparte na poduszkach elastomerowych, odporne na jazdę po nierównościach
- Pełne oświetlenie wraz ze światłem ostrzegawczym, dźwiękowym sygnałem cofania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, światła do jazdy dziennej
- Akumulatory typu AGM
- Czas ładowania akumulatorów 6 - 8 godzin
- Platforma ładunkowa wyłożona blachą
- Ładowarka baterii trakcyjnej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Elektryczne ogrzewanie kabiny operatora

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 67 76

Oddział we Włocławku

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. +48 24 256 90 09

Oddział w Trzebinii

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, tel. +48 24 201 02 07

Oddział w Gdańsku

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. +48 58 308 83 90

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000531983

NIP 774-32-21-601

BDO 000026097

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł

e-mail: orlenserwis@orlen.pl

www.orlenserwis.pl

- Dywaniki w kabinie
- Apteczka, trójkąt, gaśnica
- Zestaw burt metalowych
- Światło ostrzegawcze
- Lampa BlueSpot (z przodu i z tyłu)
- Koło zapasowe 2 sztuki
- Stelaż z plandeką
- Pojazd musi spełniać badania na kompatybilność elektromagnetyczną potwierdzoną protokołem

Pozycja 6.

- **Elektryczny Pojazd Transportowo Platformowy EWTO 2.01**
- 4 osobowy platformowy
- Nośność pojazdu 1000kg
- Rama pojazdu wykonana z profilu o grubości 5mm, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo
- Silnik bezszczotkowy 10kW AC,
- Czas ładowania akumulatora 6-8 godzin
- Kabina operatora z drzwiami, tapicerowana materiałem niepalnym, odpornym na myjące środki chemiczne, wyposażona w zintegrowany wskaźnik ilości motogodzin, stanu naładowania baterii
- Platforma ładunkowa wyłożona blachą, zestaw burt metalowych
- Platforma ładunkowa o wymiarach 1600x1250
- Sterowanie napędem elektronicznym, bezstopniowym,
- Prędkość jazdy 0-25km/h (pojazd wolnobieżny)
- Bateria bezobsługowa żelowa
- System odzysku energii podczas hamowania i podczas zjazdu ze wzniesień
- Ładowarka baterii trakcyjnej
- Kpl. oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Koła na ogumieniu bezdętkowym, na jednoczęściowej, wzmocnionej tarczy koła
- Nagrzewnica kabiny wraz z wyprowadzonymi dyfuzorami kierunkowymi
- Komplet dywaników
- Koło zapasowe szt.2
- Apteczka, trójkąt, gaśnica, pasy bezpieczeństwa



Pozycja 7.

- **Elektryczny Pojazd Transportowo Platformowy EWTO 2.01**
- 4 osobowy platformowy
- Nośność pojazdu 1000kg
- Rama pojazdu wykonana z profilu o grubości 5mm, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo
- Silnik bezszczotkowy 10kW AC,
- Czas ładowania akumulatora 6-8 godzin
- Kabina operatora z drzwiami, tapicerowana materiałem niepalnym, odpornym na myjące środki chemiczne, wyposażona w zintegrowany wskaźnik ilości motogodzin, stanu naładowania baterii
- Platforma ładunkowa wyłożona blachą, zestaw burt metalowych
- Platforma ładunkowa o wymiarach 1600x1250
- Sterowanie napędem elektronicznym, bezstopniowym,
- Prędkość jazdy 0-25km/h (pojazd wolnobieżny)
- Bateria bezobsługowa żelowa
- System odzysku energii podczas hamowania i podczas zjazdu ze wzniesień
- Ładowarka baterii trakcyjnej
- Kpl. oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Koła na ogumieniu bezdętkowym, na jednoczęściowej, wzmocnionej tarczy koła
- Nagrzewnica kabiny wraz z wyprowadzonymi dyfuzorami kierunkowymi
- Komplet dywaników

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 67 76

Oddział we Włocławku

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. +48 24 256 90 09

Oddział w Trzebinii

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, tel. +48 24 201 02 07

Oddział w Gdańsku

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. +48 58 308 83 90

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000531983

NIP 774-32-21-601

BDO 000026097

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł

e-mail: orlenserwis@orlen.pl

www.orlenserwis.pl

- Koło zapasowe szt.2
- Apteczka, trójkąt, gaśnica, pasy bezpieczeństwa

Pozycja 8.

- **Pojazd elektryczny Zefir (czteroosobowy)**

- Wyposażenie standardowe

- Wspomaganie kierownicy
- Przednia szyba szklana
- Wycieraczka na przednią szybę
- Lusterka boczne
- Dach plastikowy
- Elektroniczna deska rozdzielcza
- Przedni zderzak kangur
- Elektryczny podnośnik skrzyni ładunkowej
- Gniazdo 12V
- Baterie litowo-jonowe 11 kWh
- Przewód do ładowania
- Fotele kubelkowe z regulacją
- Hamulce tarczowe
- Hamulec ręczny
- Klakson
- Światła mijania
- Światła drogowe
- Kierunkowskazy
- Światła awaryjne
- Światła hamowania
- Czarny kolor nadwozia
- Zefir 3 - Opony szosowe
- Zefir 4 - Opony terenowe
- Tylne ramki na rejestrację
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
- Instrukcja obsługi pojazdu

Wyposażenie dodatkowe:

- Pełna kabina z wycieraczką i spryskiwaczem
- Ogrzewanie kabiny
- Podgrzewanie szyby



ORLEN
SERWIS

- Uszczelnienie przedniej szyby
- Powiększona skrzynia ładunkowa (130x120x30 cm)
- Zderzak tylny
- Baterie litowo-jonowe 17 kWh

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 67 76

Oddział we Włocławku

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. +48 24 256 90 09

Oddział w Trzebinii

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, tel. +48 24 201 02 07

Oddział w Gdańsku

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. +48 58 308 83 90

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000531983

NIP 774-32-21-601

BDO 000026097

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł

e-mail: orlenserwis@orlen.pl

www.orlenserwis.pl