



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ / BILANS POWIERZCHNI			
NR	POMIESZCZENIE	POW. (m2)	WYS. (m)
0.01	Magazyn techniczny	6,32	4,03-4,38 (ist. sufit) (gk)
0.02	Magazyn gazowazymy	10,85	3,97-3,35 (ist. sufit) (gk)
0.03	Magazyn maszyn i urzadzzeń spalinalnych i hydraulicznych	7,03	3,28-2,93 (ist. sufit) (gk)
0.04	Magazyn	39,08	4,44-3,05 (ist. sufit) (gk)
0.05	Garaż	39,55	4,44-3,05 (ist. sufit) (gk)
0.06	Garaż	39,20	4,44-3,07 (ist. sufit) (gk)
0.07	Garaż	39,76	4,40-3,07 (ist. sufit) (gk)
0.08	Magazyn	29,88	4,40-3,21 (ist. sufit) (gk)
0.09	Magazyn	18,28	4,40-3,21 (ist. sufit) (gk)
0.10	Komunikacja	4,69	3,12-2,89 (ist. sufit) (gk)
0.11	Magazyn techniczny	11,48	2,84-2,20 (ist. sufit) (gk)
0.12	Pom. socjalne	19,89	poza zakressem oprac.
0.13	Wc ogólnodostępane	7,80	2,60 (profi. sufit) (gk)
0.14	Kotłownia	10,83	poza zakressem oprac.
0.15	Komunikacja	23,92	3,25-3,13 (ist. sufit) (gk)
0.16	Pralnia/suszarznia	10,18	3,80 (ist. sufit) (gk)
0.17	Szatklna męska	32,29	2,80 (sufit) (gk)
0.18	Umywalnia męska	25,22	2,80 (sufit) (gk)
0.19	Wc damskie / dla niepełnospr.	8,22	2,80 (sufit) (gk)
0.20	Pom. porządkowe	7,61	1,70-3,00 (brak sufitu)
0.21	Pom. biurowe	22,20	2,90 (sufit 60x60) (gk)
0.22	Komunikacja	21,74	2,90 (sufit) (gk)
0.23	Wc męskie	8,56	2,60 (sufit) (gk)
0.24	Pom. biurowe	24,16	2,90 (sufit 60x60) (gk)
0.25	Pom. wypoczynk.	20,36	2,90 (sufit 60x60) (gk)
0.26	Serwerownia	11,11	2,90/2,60 (sufit 60x60) (gk)
0.27	MOK	23,61	poza zakressem oprac.
0.28	Komunikacja	32,66	poza zakressem oprac.
0.29	Pom. biurowe	15,45	2,90/2,60 (sufit 60x60) (gk)
0.30	Pom. biurowe	21,75	2,90/2,60 (sufit 60x60) (gk)
0.31	Wiatrolap	2,94	poza zakressem oprac.
0.32	Pom. socjalne	19,82	2,90 (sufit) (gk)
0.33	Pom. przyłazcy	4,34	2,80 (ist. sufit) (gk)
powierzchnia użytkowa		620,76m²	

RODZAJE SUFITÓW:	
	sufit kasetonowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, system z płyty ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 20mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%;
	sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowych o gr. 125cm, mocowanych do konstrukcji stalowej, systemowej krzyżowej dwupoziomowej na nośnikach z profili CD 60/27, izolacyjności akustycznej Rw=40db; szpachlowany, malowany na kolor biały, wieszaki do sufitów podwieszanych mocować kołkami metalowymi

OZNACZENIA:	
	anemostat wyciągowy (wg proj. instalacji sanitarnych)
	kłapa rewizyjna 50x50cm (wg proj. instalacji sanitarnych)
	oprawy oświetleniowe (wg proj. instalacji elektrycznych)

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.