

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ									
Oznaczenie na rysunku		D1	D2+w D2		D3, D3.1 D3*+w		D4, D4+w		D5 D5* D6
Opis		drzwi jednoskrzydłowe, płytowe	drzwi jednoskrzydłowe, płytowe, panel dolny wentylacyjny		drzwi jednoskrzydłowe, płytowe, z podcięciem wentylacyjnym		drzwi jednoskrzydłowe, płytowe, z częściowym stałym przeszkleniem, z panelem dolnym wentylacyjnym		drzwi aluminiowe, przeszklone, jednoskrzydłowe, naświetle stałe, samozamykacz
Schemat									
Wymiar w świetle otworu	H[cm]	90	90		100		100		270
	S[cm]	205	205		205		205		124
Wymiar w świetle przejścia	H[cm]	200	200		200		200		200
	S[cm]	80	80		90		90		100
Lokalizacja	parter	-	5P(0.18, 0.18, 0.13, 0.23, 0.33), 2L (0.13, 0.23)		1L(0.17:D3.1; 0.24:D.3), 2P (0.17: D3.1; 0.17: D3.1)		1P(0.16): D4+w		1L (0.15)
	1 piętro	1L(1.07)	2P(1.02, 1.04), 1L(1.02)		2P(1.06, 1.06), 4L(1.08, 1.08, 1.09, 1.10)		1L(1.11): D4		1L (0.28)
Ilość łącznie		1L	10 (7P, 3L)		8 (3P, 6L)		2 (1P, 1L)		1L
Opis		- zamek z wkładką - klamki typu U + rozetka - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - 3 zawiasy - otwór wentylacyjny w drzwiach o pow. całkowitej nie mniejszej niż 220cm2 - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB - samozamykacz + wzmocnienie pod samozamykacz w D3*+w do pom.0.13 i D3*+w do pom. 0.23 Drzwi wszystkie z wyjątkiem D3*+w: np. PORTA CPL model 1.1, płyta wiórowa otworowa; okleina CPL HQ 0.2 Popielaty Euroinvest lub równoważne Drzwi D3*+w: np. PORTA CPL model 1.2, płyta wiórowa otworowa; okleina CPL HQ 0.2 Popielaty Euroinvest lub równoważne Dodatkowo panel dolny wentylacyjnych w drzwiach: D2+w, D3*+w, D4+w. Dodatkowo panel dolny w drzwiach: D3.1 Ościeżnice (np. PORTA lub równoważne): - stalowa regulowana np. PORTA REGULOWANA PS "NA KANT", kolor popielaty MAT, okucia srebrna satyna dwudzielne lub jednodzielne: do pom. 0.16 z pom. 0.15; do pom. 0.17 z pom. 0.15, do pom. 0.19 z pom. 0.22, do pom. 0.23 z pom. 0.22, do pom. 1.02 z pom. 1.03, do pom. 1.04 z pom. 1.03, do pom. 1.11 z pom. 1.10 - regulowana z MDF, np. PORTA SYSTEM, okleina CPL HQ 0.2 Popielaty Euroinvest do wszystkich pozostałych drzwi - skrzydło zimne z systemowych profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 7035; wypełnionych szkłem bezpiecznym P4A, barwa szkła neutralna; naświetle stałe FIX - ościeżnica aluminiowa obejmująca w kolorze skrzydła - dwustronna klamka typu U + rozetka ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub satynowej - 3 zawiasy - odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - samozamykacz + wzmocnienie pod samozamykacz - drzwi wg producenta systemów aluminiowych np. Aluprof lub równoważna							

ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH			
Oznaczenie na rysunku		SS1	SS2
Opis		ścianka systemowa + drzwi	ścianka systemowa
Schemat			
Wymiar	S (cm)	408, 96	142
	H (cm)	190+15	190+15
Lokalizacja	parter	pom. 0.18	-
	1 piętro	-	pom. 1.02
Opis		- ścianki oraz drzwi wykonane z litej płyty HPL o grubości 12mm, wilgocioodpornej zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, o strukturze powierzchni chropowatej-malowanej - montaż do ścian prostokątnymi profilami aluminiowymi, ściana czołowa zwieńczona profilem górnym - profile z aluminium anodowanego z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL 7035 - drzwi jednoskrzydłowe, fazowane, które po zamknięciu tworzą gładką powierzchnię ze ścianką czołową, amortyzowane uszczelką - zamykanie dwuelementowe, ze stali nierdzewnej, zamknięcie ryglujące z sygnalizacją wolne/zajęte, z możliwością awaryjnego otwierania - zawiasy nawierzchniowe, ze stali nierdzewnej - nóżki ze stali nierdzewnej - dodatki: haczyk ubraniowy, odbojnik - ścianki systemowe np. f.Alsanit lub równoważne	

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ POŻAROWEJ		
Oznaczenie na rysunku		OZP1
Opis		okno zewnętrzne, aluminiowe, kwatera stała, przeszklone szkłem bezpiecznym
Klasa odporności ogniowej		Ei60
Schemat		
Wymiar w świetle otworu	S (cm)	84
	H (cm)	84
Lokalizacja		pom. 0.07
Opis		WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DWÓCH OKIEN NA OKNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60: - profile aluminiowe ciepłe - potrójny pakiet szybowy o parametrach termooizolacyjnych - wykończenie ram na kolor zbliżony do istniejącego - barwa szkła neutralna - współczynnik przenikania dla całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K - wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta - uszczelka pęczniująca - parapet wew. i zew. istniejące - okna zgodnie z producentem systemów aluminiowych np. Aluprof lub równoważne

- UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 3. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
 4. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
 5. DRZWI Z ODP. OGNIOWĄ ORAZ DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZ ZAWĘŻAJĄCE SZEROKOŚĆ KORYTARZA MUSZĄ POSIADAĆ SAMOZAMYKACZE.
 6. OSTATECZNY KIERUNEK OTWIERANIA ORAZ ILOŚĆ KWATER OTWIERANYCH NALEŻY UZGODNIĆ W INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY.
 7. PRZEGRODY Z WSPÓŁCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPŁA ZGODNYM Z PRZEPISAMI WCHODZĄCYMI W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa i remont budynku biurowego dla zadania pod nazwą "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu pomieszczeń w budynku Gazowni zlokalizowanym przy ul. Reymonta 16 w m.Stargard "		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	działka nr: 178/1, obręb 0002 Stargard, gm. Stargard, ul.Władysława Reymonta 16, 73-110 Stargard		
INWESTOR	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie 70-952 Szczecin, ul.Tama Pomorzańska 26		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Zielińska upr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Błażej Szurkowski upr. 19/WPOKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS	
STADIUM		DATA	SKALA
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY		12.06.2023r.	1:100
TYTUŁ RYSUNKU			NR RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI			PT-A-14
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.			