

Opis odzieży roboczo-ochronnej dla kierowców

I. Odzież roboczo-ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych z logo przeznaczona dla jest dla kierowców cystern/autocystern:

- 1) wykonana z materiału antyelektrostatycznego (potwierdzonego Certyfikatem) zapewniającego ochronę przed powstaniem elektryczności statycznej oraz wyładowania iskrowego mogącego spowodować zapłon mieszanki wybuchowej z naniesionym logo zgodnie z wytycznymi oraz KIW; spełniającego wymagania norm EN 1149-5, EN ISO 11612 oraz EN ISO 20471 (min. klasa 2 widzialności), posiadającego deklarację zgodności UE oraz oznaczenie CE.
- 2) posiadająca obowiązkowe, trwałe i czytelne oznakowanie zgodne z obowiązującymi normami ochronnymi wymaganymi dla stanowiska kierowcy cysterny. Na odzieży powinny znajdować się wszystkie niezbędne piktogramy oraz oznaczenia norm potwierdzające właściwości ochronne, w szczególności w zakresie ochrony antyelektrostatycznej, trudnopalności, ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz innych właściwości wymaganych przepisami BHP i oceną ryzyka zawodowego;
- 3) posiadająca niezbędną dokumentację, tj. wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności WE oraz Instrukcję użytkowania Odzieży;
- 4) wykonana z materiału trudnopalnego, spełniającego wymagania norm EN 1149-5, EN ISO 11612 oraz EN ISO 20471 (min. klasa 2 widzialności), posiadającego deklarację zgodności UE oraz oznaczenie CE. Odzież powinna zapewniać ochronę podczas załadunku, transportu i rozładunku paliw oraz innych substancji łatwopalnych;
- 5) w rozmiarach standardowych od XS do XXXXL zgodnie z tabelą rozmiarów opracowaną przez Dostawcę.

II. Komplet zestawu odzieży składa się z:

- kurtki ochronnej letniej (typu bluza/ cienka kurtka),
- spodni ogrodniczek ochronnych letnich,
- kurtki ochronnej zimowej ocieplanej (uniwersalnej),
- spodni ogrodniczek ochronnych zimowych ocieplanych (odpinane szelki),
- bluzy polarowej.

III. Cechy użytkowe odzieży:

- tkanina bawełniano-modakrylowa lub równoważna o gramaturze min. 250 g/m²,
- całkowite zakrycie nóg i ramion,
- zamki i napy zakryte,
- wzmocnione szwy,
- logo marki zgodnie z przekazanym przez ORLEN Paliwa projektem,
- kolorystyka odzieży zgodna z załączonymi wytycznymi,

- logo i oznakowanie odzieży należy wykonać metodą haftu komputerowego lub naszywki haftowanej/tkanej. Zastosowane znakowanie nie może pogarszać właściwości ochronnych odzieży oraz musi zachować zgodność z normami EN 1149-5 i EN ISO 11612.

IV. Na Dostawcy spoczywa obowiązek weryfikacji, czy projekt odzieży przedstawiony przez ORLEN Paliwa spełnia wszystkie normy oraz wymagania obowiązujące dla tego rodzaju odzieży. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub ryzyka niewykonalności zarekomendowanego projektu ze względu na wymogi, Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji zmian w projekcie, zapewniających zachowanie właściwości użytkowych oraz zgodność wyrobu z obowiązującymi normami i wymaganiami dla danego typu odzieży.

V. Zleceniodawca będzie równolegle prowadził proces kontroli i odbioru odzieży w zakresie:

- weryfikacji jakości odzieży,
- zgodności z projektem (kolorystyka, logo),
- sprawdzenia kompletności dostaw,
- potwierdzenia rozmiarów,
- dokumentacji odbioru,
- zgłaszania i obsługi ewentualnych reklamacji.

VI. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć odzież do wyznaczonych punktów na terenie całego kraju. Aktualnie punkty dystrybucji to 75 lokalizacji.