

[illegible]

UWAGA:

1. Przy skrzyżowaniach z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym kabele należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o długości po 0,5 m na stronę od gazociągu
2. Przy przejściach pod kanalizacją sanitarną i kablową, gazociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną PE o długości min. 1,5 m na stronę od istniejącego kanatu

127	126.44	1.26	31.0m	2555.9	WS
Zawieszona prognoza ZALEWSKI Przemysław Zieliński Włodzisław Ciepły ul. 440 004 45 86, NIP 737 155 05 25					
INWESTOR Państw. Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wolnościowa Bartoszewskiego 16, 33-100 Tarnów					
OBJĘĆ budowa gazociągów i bezciężkich szlifowań, a także dróg nr ew. 212, 182, odcinek 0008a Kaniuch, dr. nr ew. 171651, 2048 2233, 2290, odcinek 0011 Sucha łąka, ew. nr 140101 5 Babolobrzy - obszar wiejski					
TEMAT PRACOWNI PROFIL PODŁOŻY GAZOCIĄGÓW ODNIECZKA 1 - WS					
IMIE I NAZWISKO RÓDZIS					
PROJEKTANT mgr inż. Michał Wójcik spec. inżynierski spec. inżynierski					
ORGANIZACJA mgr inż. Mirosław Bogusławski Pracownia Konstruktowa SPRACOWNIA spec. inżynierski spec. inżynierski					
SKALA 1:100/1000					
RYS. NR PT.04					