

**Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon (L2H2) z windą
załadowniczą dla PSG sp. z o.o. OZG Warszawa**

FORMULARZ CENOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy Wykonawcy / adres

.....
.....

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika zgodnie z poniższym.

Konsorcjum, w którego w skład wchodzi:

• Lider:

Nazwa firmy Wykonawcy / adres

.....
.....

• Członkowie Konsorcjum:

Nazwa firmy Wykonawcy / adres

.....
.....

Oferujemy dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon (L2H2) z windą załadowniczą zgodnie z poniższym:

Samochód furgon TYP B (L2H2), 3 osobowy z windą załadowniczą		
Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego		Parametry oferowane przez Wykonawcę
Rodzaj pojazdu	Ciężarowy o DMC do 3,5 tony	
Typ nadwozia	Furgon L2H2	
Norma emisji spalin	wg. normy Euro obowiązującej w dniu dostawy	
Typ silnika	Diesel / Benzyna / Hybryda	
Skrzynia biegów	manualna lub automatyczna	
Liczba drzwi	4	
Liczba miejsc siedzących	3	

Minimalny rozstaw osi (mm)	3 400	
Minimalna pojemność silnika w cm³	1995	
Minimalna moc (KM)	130	
Rok produkcji	2026	
Napęd	Na jedną oś	
Kierownica	Po lewej stronie	
Minimalna długość przestrzeni ładunkowej (mm) – mierzona po podłodze	2 900	
Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej (mm) – nie dotyczy odległości między nadkolami	1 770	
Minimalna wysokość części ładunkowej (mm)	1 850	
Minimalna ładowność (w kg)	1 350 (przed zabudową przestrzeni ładunkowej).	
Informacje dotyczące zabudowy	winda załadownicza do samochodów dostawczych udźwig 500 kg	
Inne	Dopuszczalny zderzak przedni i tylni czarny (nielakierowany).	
Bezpieczeństwo	Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera.	
	Światła przeciwmgłowe przednie.	
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).	
	System stabilizacji toru jazdy.	
	Czujniki parkowania z tyłu, przód - dopuszczalne (montowane fabrycznie lub przez Dealera).	
	Wspomaganie kierownicy.	
Komfort	Fotel kierowcy minimum z regulacją na wysokość, kąta pochylenia oparcia i odległości tył/przód.	
	Klimatyzacja.	
	Drzwi boczne przesuwane z prawej strony nieprzeszkłone.	
	Tapicerka materiałowa (ciemna) i pokrowce na wszystkich fotelach.	
	Elektrycznie regulowane szyby przednie.	
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.	
	Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany przez producenta z atestem).	
	Automatyczne światła do jazdy dziennej (DRL).	
	Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB, gniazdo 12 V.	
	Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem.	

	Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003).	
	Felgi stalowe z półkołpakami.	
	Komplet opon letnich i zimowych w tym samym rozmiarze zgodny z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim klasy medium (Uniroyal, Kleber, Fulda, Hankook, Firestone, Falken, Nexen, Kumho) dopuszczalne premium.	
	Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą zgodną z pkt powyżej, klucz do kół oraz podnośnik.	
	Podłokietnik przy fotelu kierowcy.	
	Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej.	
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone otwierane pod kątem min. 250 st. Drzwi tylne dwuskrzydłowe traktowane są jako jedna para drzwi.	
	Przegroda szczelna oddzielająca część pasażerską od ładunkowej - blaszana.	
	Uchwyty w przestrzeni ładunkowej w podłodze (minimum 4 szt.) do zabezpieczenia ładunku.	
	Nadwozie przeszklone tylko w części pasażerskiej.	
	Chłapacze przód i tył dopuszczalne zintegrowane z nadkolami.	
	Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do holowania przyczepy o masie całkowitej (DMC) 2 500 kg. Wyposażony w hak holowniczy, demontowalny, homologowany (EC/ECE), przystosowany do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 2 500 kg, posiadający dedykowaną wiązkę 13 pin.	
	Wzmocnione zawieszenie, resor minimum dwupiórowy.	
	Tylne zawieszenie z regulacją ciśnienia (wysokości) zamontowaną w kabinie kierowcy poprzez system poduszek pneumatycznych.	
	Podłoga min. 12 mm wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału wodoodpornego z tworzywa sztucznego typu kompozyt lub PVC z pokryciem aluminiowym ryflowanym z wpuszczonymi wzdłużnymi szynami do mocowania ładunku na całej długości podłogi po lewej i prawej stronie.	
	Oświetlenie dodatkowe LED podłączone do instalacji elektrycznej samochodu, trwale zamocowane nad kierowcą oraz pasażerem. Dwa gniazda 12 V w części pasażerskiej.	
Oznakowanie samochodu	Oznakowanie zgodne z KIW (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego).	
Oznakowanie zabudowy	Oznakowanie dopuszczalnej ładowności poszczególnych elementów zabudowy (szuflady, półki, wysuwana platforma pod agregat).	
Gwarancja	Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów.	
	Gwarancja na perforacje i lakier – min. 36 miesięcy.	
	Gwarancja na windę – min. 24 miesiące.	
	Gwarancja na oklejenie/oznakowanie pojazdu – min. 24 miesiące.	

Winda załadunkowa o napędzie hydraulicznym, zasilana prądem o napięciu 12 V o udźwigu min. 500 kg, ze składaną platformą	Za lewym skrzydłem drzwi tylnych zamontowana składana aluminiowa platforma załadownicza (winda) o udźwigu min. 500 kg, długość podestu platformy 1600 mm	
	Samopoziomowanie platformy	
	Środek ciężkości ładunku na platformie 550 do 600 mm	
	Flagi ostrzegawcze	
	Sterowanie dodatkowe pilot na kablu spiralnym na przewodzie o długości 4 m	
	Kable zasilające z bezpiecznikiem głównym.	
	Montaż windy wraz z kompletem dokumentów UDT	
	Winda wyposażona w otwierany mostek przejazdowy umożliwiający gładki przejazd z platformy do wnętrza pojazdu.	

Cena netto: **PLN**

stawka podatku VAT: %

Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się z przedłożoną dokumentacją zapytania ofertowego i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do wyceny przedmiotu zamówienia,
- b) podane w ofercie wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji w przypadku wyboru naszej oferty,
- c) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy w całości wszystkie warunki w nim zawarte, jako wyłączną podstawę procedury zakupowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia,
- d) jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- e) zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, stanowiącym **Załączniki nr 3 do Zapytania ofertowego**, akceptujemy w całości wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z tym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- f) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

Data:

.....

(Podpis/podpisy)