

symbol	D-1	D-2	D-4	D-6	D-7
schemat					
światło przejścia	90x200	90x200	90x200	80x200	(90+30)x205 naświetle 130x38
ilość	lewe - prawe 2	lewe - prawe 1	lewe - prawe 2	lewe 1 prawe -	lewe 1 prawe -
razem	2	1	2	1	1
ościeżnica	alumiiniowa systemowa	alumiiniowa systemowa	stalowa regulowana	stalowa regulowana	alumiiniowa systemowa
kolor ościeżnicy	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022
klasa odporności mechanicznej	4 klasa wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001. Wyposażenie drzwi w zawiasy i kłamki o 4 klasie kategorii użytkowania zgodnie z PN-EN 1906 lub 3 klasie EN 12209:2005	4 klasa wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001. Wyposażenie drzwi w zawiasy i kłamki o 4 klasie kategorii użytkowania zgodnie z PN-EN 1906 lub 3 klasie EN 12209:2005	-	-	4 klasa wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001. Wyposażenie drzwi w zawiasy i kłamki o 4 klasie kategorii użytkowania zgodnie z PN-EN 1906 lub 3 klasie EN 12209:2005
uwagi	Drzwi aluminiowe bezprogowe, przeszklenie do połowy wysokości, ze szkła poedyńczego lustrzanego, grawerowane 40 %, hartowanego o gr 6 mm w formie lustra weneckiego przelimenego od strony zapięcza. część pełna / blacha AL 2mm- styropian-błacha AL 2mm/ lakierowane na kolor RAL 7022. wyposażone w samozamykacz z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej, montowany od strony zapięcza. 3 zawiasy górnoopłkowe z obciążeniem 80kg, okucia w kolorze RAL 7022. Klamka z oksydowanego Al + zamek.	Drzwi aluminiowe bezprogowe, przeszklenie do połowy wysokości, ze szkła poedyńczego lustrzanego, grawerowane 40 %, hartowanego o gr 6 mm w formie lustra weneckiego część pełna / blacha AL 2mm- styropian-błacha AL 2mm/ lakierowane proszkowo na kolor RAL 7022. wyposażone w samozamykacz z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej, 3 zawiasy górnoopłkowe z obciążeniem 80kg, w dolnym profilu skrzydła 5 otworów obrobione wentylacyjnych z aluminium. Skrzydło podcięcie stosunku do ościeżnicy o 1,5cm. Pochwył np. Haeefele, dwustronny ze stali nierdzewnej szczytkowanej Ø 30 mm di. 125cm, wykończenie pasem ze stali nierdzewnej szer 10 cm na pełnej wysokości skrzydła w górnej części frezowanie piktogramy, okucia w kolorze RAL 7022.	drzwi drewniane pełne wypełnienie prasowana płyta wiórowa wykończona okleiną HPL drzwi w kolorze RAL 7022 odpowiadający kolorowi Porta Antracyt klamka, zamek do uzgodnienia z użytkownikiem	drzwi drewniane pełne wypełnienie prasowana płyta wiórowa wykończona okleiną HPL drzwi w kolorze RAL 7022 odpowiadający kolorowi Porta Antracyt W dolnym profilu skrzydła 5 otworów wentylacyjnych szer. 40mm obrobione kointierzami z aluminium. klamka + zamek	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, kolor profil i wypełnień oraz okuc RAL 7022. profil aluminiowy ciepły, współczynnik przenikania ciepła naświetla U=0,9W/(m2K)) przekładka termiczna z poliarnidu, uszczelka EPDM (odporna na UV), prog drzwiowy z profilu aluminiowego o wys. 25mm, drzwi wyposażone w: samozamykacz z blokadą, zawiasy skrzydła 3 szt., kłamki np. Haeefele (nr 902.92.740), dwa zamki na wkładki patentowe, zamek zapadkowy lub rolkowy
lokalizacja	z sali sprzedaży na zapleczce	z sali sprzedaży do toalety klientów	drzwi wewnętrzne zapleczka do pom. kierownika i magazynu	drzwi wewnętrzne do WC personeleu	drzwi zewnętrzne, wyjście z zapleczka

UWAGA: wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie

O-1	
ilość	1
ościeżnica	alumiiniowa systemowa
kolor ościeżnicy	RAL 7022
uwagi	okno aluminiowe kolor profil oraz okuc RAL 7022. profil aluminiowy ciepły, współczynnik przenikania ciepła U=0,9W/(m2K)) z nawietrzakiem szkło zespolone antywłamaniowe P4, białe, thermofloat 3 U=0,9W/(m2K)) podokiennik zewnętrzny wraz z zaślepkami z aluminium profilu systemowego wyposażenie w zamek obwiedniowy rozwierano-uchylny, klamka na wys. max 180 cm
	opcja - folia matowa efekt mrozonowego szkła lub folia typu lustro weneckie
	okno w pokoju kierownika

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:			
MIEJSCOWOŚĆ PRACOWNIA		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTÓW	
43-225 WOLA		Zofia HACZEK	
tel. 607 87 60 63		Osiedle Pod Sosnami 4	
		e-mail: zihacz@appp.lvcity.pl	
OBIEKT:	BUDYNEK STACJI PALIW nr 1204 Korfańców		
ADRES INWESTYCJI:	woj. opolskie, powiat : nyski, gmina : Korfańców-miasto; jedn. ewid. 160703.4.; obręb: 0001 Korfańców; działka nr 815; ul. Niemodlińska 3, 48-317 Korfańców		
INWESTOR:	ORLEN S.A. 09-411 Plock ul. Chemików 7		
TEMAT PROJEKTU:	Rozbudowa z przebudową budynku stacji paliw celem dostosowania do standardów STOP CAFE 2.0.		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA:	ARCHITAKTURA		
PZT I ARCHITAKTURA	mgr inż. arch. Zofia HACZEK	nr upr. 128494	podpis :
PZT I ARCHITAKTURA	mgr inż. arch. Kamila BAGIENKO	nr upr.	podpis :
SPRAWDZIŁ:		655/SL/OKX2017/II	
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
skala	1:75	oznaczenie rys.	PT_A_09.
data	10.2025	nr rys.	
			numer strony