

Załącznik nr 1 do SIWZ/ nr 3 do wzoru umowy

--

.....
(Miejscowość i data)

Pieczęć adresowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTY (po negocjacjach)

NA KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH (PRZYŁĄCZENIA KLIENTÓW O POBORZE GAZU DO 10 NM³/H WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZENIA KLIENTÓW O POBORZE GAZU POWYŻEJ 10 NM³/H ZARÓWNO OD ISTNIEJĄCYCH GAZOCIĄGÓW JAK RÓWNIEŻ Z ROZBUDOWĄ SIECI GAZOWYCH) NA TERENIE ODDZIAŁU ZAKŁADU GAZOWNICZEGO W JAŚLE.

1. Dane wykonawcy:

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Numer telefonu: Numer faksu:

Numer REGON: Numer NIP:

Adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych):

.....

Adres e-mail:.....

Adres/y e-mail, z którego/ych będzie odbywało się logowanie do Platformy Zakupowej (jeżeli inny niż podany powyżej):

Osoba do kontaktu nr telefonu

2. Oświadczam/y*, że zapoznałem/liśmy* się z warunkami zawartymi w SIWZ, przyjmuję/emy* je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy* wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczam/y*, że akceptuję/emy* wzór umowy zawarty w SIWZ i zobowiązuję/emy* się w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam/y*, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Oświadczam/y*, że posiadam / nie posiadam* statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Szczegółowy przedmiot zamówienia

Gazownie, których dotyczy oferta:*

.....
*W przypadku składania różnych ofert cenowych w poszczególnych Gazowniach (stanowiących części zamówienia) należy wypełnić niniejszy załącznik nr 1 dla każdej oferty cenowej osobno.

1. Opracowanie projektu budowlanego:

1.1 Przyłącz do sieci gazowej ²⁾:

- | | | |
|--|-------|----|
| a) o długości do 100 m: | | |
| - projekt przyłącza | | zł |
| - mapa do celów projektowych ³⁾ | | zł |
| b) za każde kolejne rozpoczęte 100 m: | | |
| - projekt przyłącza | | zł |
| - mapa do celów projektowych ³⁾ | | zł |

1.2 Sieć gazowa z przyłączem/ami ²⁾:

- | | | |
|--|-------|----|
| a) o długości łącznej do 100 m: | | |
| - projekt sieci gazowej wraz z przyłączami | | zł |
| - mapa do celów projektowych ³⁾ | | zł |
| b) za każde kolejne rozpoczęte 100 m: | | |
| - projekt sieci gazowej wraz z przyłączami | | zł |
| - mapa do celów projektowych ³⁾ | | zł |

1.3 Operat wodno-prawny⁴⁾

		zł
--	-------	----

1.4 Opracowanie dokumentacji uproszczonej dla jednego przyłącza gazowego (dokumentacja opracowana na mapie zasadniczej, bez uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, bez zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego, w uzasadnionych przypadkach dotyczy również realizacji przyłączy o poborze powyżej 10m³/h) ²⁾

		zł
--	-------	----

1.5 Opłata skarbową za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - obowiązująca cena urzędowa ^{3d)}

	598,0	zł
--	-------	----

2. Obsługa geodezyjna budowy (tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna)⁵⁾:

- | | | |
|--|-------|----|
| 2.1 Przyłącze gazowe bez sieci gazowej : | | |
| a) o długości łącznej do 100 m | | zł |
| b) za każde kolejne rozpoczęte 100 m | | zł |
| 2.2 Sieć gazowa wraz z przyłączem/ami: | | |
| a) o długości łącznej do 100 m | | zł |
| b) za każde kolejne rozpoczęte 100 m | | zł |

3. Nakłady /zł/ na wykonanie przyłącza gazowego z rur klasy PE 100⁶⁾ SDR 11 RC typ 2 o długości 3 m oraz przyłącza z rur klasy PE 100⁶⁾ SDR 11 RC typ 2 i sieci gazowej za 1 m z rur klasy PE 100⁶⁾ SDR 11 dla następujących wariantów:

Zakres średnic od dn 25 do dn 63

Średnica	Do dn 32 włącznie	dn 40	dn 63
3.1. złącze PE-stal zamontowane w odległości 0,5 - 1,2 m od budynku - przyłącze o dł. 3m zabudowane w bruździe, ziemi lub na ścianie zewnętrznej budynku lub do skrzynki wolnostojącej w linii ogrodzenia			
3.2. nakłady na wykonanie kolejnego 1 m przyłącza i sieci gazowej*			

*** Uwaga:**

- koszt wykonania kolejnego 1 m przyłącza lub sieci gazowej nie może być większy niż średnia cena za 1m wykonania przyłącza o długości 3m.
- koszt wykonania przyłącza lub sieci gazowej o większej średnicy nie może być niższy niż koszt wykonania przyłącza lub sieci gazowej o mniejszej średnicy

W przypadku lokalizacji punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego na ścianie budynku pion gazowy w izolacji fabrycznej i UV należy prowadzić po elewacji budynku i mocować do ściany za pomocą uchwytów do rur. Pion o wysokości ponad 1m mocować do ściany za pomocą dwóch uchwytów. Dopuszcza się montaż pionu gazowego w wentylowanej bruździe zabezpieczonej rurą osłonową wentylowaną lub korytkiem elektrycznym

- 4. Nakłady /zł/ na wykonanie przyłącza gazowego z rur klasy PE 100⁶⁾ SDR 17, 17,6 RC typ 2 o długości 3 m oraz przyłącza z rur klasy PE 100⁶⁾ SDR 17, 17,6 RC typ 2 i sieci gazowej za 1 m z rur klasy PE 100⁶⁾ SDR 17, 17,6 dla następujących wariantów:
Zakres średnic od dn 90 do dn 225**

Średnica	dn 90	dn 110	dn 125	dn 160	dn 180	dn 225
4.1. złącze PE-stal zamontowane w odległości 0,5 - 1,2 m od budynku - przyłącze o dł. 3 m zabudowane w ziemi, bruździe lub na ścianie zewnętrznej budynku lub do skrzynki wolnostojącej w linii ogrodzenia						
4.2. nakłady na wykonanie kolejnego 1m przyłącza i sieci gazowej*						

*** Uwaga:**

- koszt wykonania kolejnego 1m przyłącza lub sieci gazowej nie może być większy niż średnia cena za 1m wykonania przyłącza o długości 3m.
- koszt wykonania przyłącza lub sieci gazowej o większej średnicy nie może być niższy niż koszt wykonania przyłącza lub sieci gazowej o mniejszej średnicy

W przypadku lokalizacji punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego na ścianie budynku pion gazowy w izolacji fabrycznej należy prowadzić po elewacji budynku i mocować do ściany za pomocą uchwytów do rur. Pion o wysokości ponad 1m mocować do ściany za pomocą dwóch uchwytów. Dopuszcza się montaż pionu gazowego w wentylowanej bruździe zabezpieczonej rurą osłonową wentylowaną lub korytkiem elektrycznym

5. Nakłady /zł/ na wykonanie przewiertu pod przeszkodami terenowymi.

5.1 Nakłady /zł/ na wykonanie przewiertu pod przeszkodami terenowymi (z rurą osłonową)⁷⁾, jak w tabeli:

Średnica rury przewodowej	Do dn 90	dn 110	dn 125	dn 140	dn 160	dn 180	dn 225
nakłady na wykonanie 1m przewiertu							

5.2 Nakłady /zł/ na wykonanie przewiertu pod przeszkodami terenowymi (bez rury osłonowej)^{7a)}, jak w tabeli:

Średnica rury przewodowej	Do dn 90	dn 110	dn 125	dn 140	dn 160	dn 180	dn 225
nakłady na wykonanie 1m przewiertu							

6. Nakłady /zł/ na rozbiórkę i odbudowę 1 m² nawierzchni z: ⁸⁾

Rodzaj nawierzchni	płytki chodnikowe	kostka wibro-prasowana	beton	asfalt	nawierzchnia żwirowa
Pozycja	A	B	C	D	E
Nakłady /zł/					

7. Nakłady na wykonanie zabezpieczenia kabli energetycznych (montaż rur dwudzielnych do zastosowań elektroenergetycznych):

Średnica rury dwudzielnej	Do 110mm włącznie	Powyżej 110mm
Rura osłonowa za 1 m		

8. Nakłady /zł/ na wykonanie rury osłonowej z rur PE o średnicach:

Średnica rury osłonowej	dn 90	dn 110	dn 125	dn 140	dn 160	dn 180	dn 225	dn 250	dn 280	dn 315
Nakłady na wykonanie 1 m rury osłonowej										

9. Nakłady na montaż standardowych szafek gazowych: ⁹⁾

	Skrzynka naścienna „Typ 1” [zł]	Skrzynka na fundamencie betonowym lub z tworzywa sztucznego w linii ogrodzenia „Typ 2” [zł]
9.1 Montaż skrzynki (dostarczona przez Zamawiającego do siedziby Gazowni)		
9.2 Dostawa i montaż skrzynki i podstawy		
9.3 Dostawa i montaż skrzynki podwójnej *		
9.4 Dostawa i montaż skrzynki niestandardowej o wym. 800x800x300 *		
9.5 Dostawa i montaż skrzynki niestandardowej o wym. 950x900x300 *		
9.6 Dostawa i montaż skrzynki niestandardowej o wym. 1000x1100x500 *		
9.7 Dostawa i montaż skrzynki niestandardowej o wym. 1500x1500x500 *		

* wraz dostawą i montażem dodatkowych kształtek (kurek główny, kolano oraz innych) związanych z budową układu / punktu gazowego.

10. Nakłady na dostawę i montaż układu zaporowego, zaporowo-upustowego na gazociągu dla następujących wariantów:

Średnica zasuwy	Do DN65	DN80 DN150 –	Pow. DN150
Za dostawę i montaż kompletnego układu zaporowego, zaporowo-upustowego			

11. Nakłady netto /zł/ na pełnienie nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytków:

- dla przyłączy/sieci gazowej objętej takim obowiązkiem¹⁰⁾ zł

12. Wskaźniki na roboty dodatkowe przyjęte do kosztorysowania:

- Na prace budowlano - montażowe

- a) R zł,
- b) K_o %,
- c) K_z %,
- d) Z %.

Uwaga. Wykonawca winien podać realne, różne od zera wskaźniki cenotwórcze do kosztorysowania, w pełnych jednostkach (bez miejsc po przecinku).

- Na prace projektowe – wycena na podstawie ŚZWPP

- j.n.p. zł

Materiały użyte przy realizacji robót dodatkowych zostaną rozliczone w danym roku w oparciu o **Zestaw cen czynników produkcji budowlanej ICCP „ORGBUD-SERWIS” Sp. z o.o. w Poznaniu, /lub innych wydawnictw/** cen średnich z Kz za I kwartał danego roku.

13. Termin realizacji zamówienia:

- a) dla zlecenia obejmującego dokumentację projektową oraz wykonanie robót budowlanych niepodlegających zgłoszeniu budowy (lub bez zgłoszenia) jak w pkt. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - do 5 miesięcy od daty otrzymania zlecenia lub wg terminu wskazanego w zleceniu.
- b) dla zlecenia obejmującego dokumentację uproszczoną oraz wykonania robót bez zgłoszenia jak w pkt. 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – do 4 miesięcy od otrzymania zlecenia lub wg terminu wskazanego w zleceniu,
- c) dla zlecenia obejmującego dokumentację projektową oraz wykonanie robót budowlanych podlegających uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę jak w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – do 11 miesięcy od daty otrzymania zlecenia lub wg terminu wskazanego w zleceniu.
- d) dla zakresu obejmującego wykonanie robót budowlanych jak w pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – do 2 miesięcy od daty otrzymania zlecenia lub wg terminu wskazanego w zleceniu.
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia opracowania wyłącznie projektu budowlanego (bez wykonania robót budowlanych) z terminem realizacji jak w lit. a), b) lub c)
 - jak w lit. a) – do 3 miesięcy
 - jak w lit. b) – do 2 miesięcy
 - jak w lit. c) – do 9 miesięcy

ODNOŚNIKI:

- 1) Należy podawać nakłady w cenach netto z dokładnością do **5 PLN za wyjątkiem pozycji 1.5 i 12.**
- 2) W pkt. 1.1 i pkt. 1.2 w kosztach opracowania należy uwzględnić:
 - a) **całość nakładów i opłat związanych** z wykonaniem projektu oraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, zgód właścicieli na wejście w teren zgodnie z wypisem z rejestru gruntów lub wykazem podmiotów i działek (wraz z zaakceptowanym przebiegiem trasy przez właściciela działki i projektanta na załączniku graficznym) zgodnie z obowiązującą w PSG regulacją p.n., „**Instrukcja pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych**” wprowadzoną **Zarządzeniem nr 70/2024 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa z dnia 27 września 2024 r.**”, decyzji lub zgłoszenia zezwalających na budowę do właściwego organu architektoniczno - budowlanego, zgłoszeniem rozpoczęcia i zakończenia budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego, wypisu i wrysu z aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wykonaniem mapy do celów projektowych, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji pozwolenia na użytkowanie, kosztów opłat skarbowych.
 - b) Opracowany projekt należy uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym.

- c) Wartość dokumentacji, tj. projektu budowlanego lub dokumentacji uproszczonej dla drugiego i każdego następnego przyłącza gazowego sporządzonego w jednym opracowaniu stanowić będzie 25% kwoty określonej dla jednego przyłącza odpowiednio w poz. 1.1 lub w poz.1.4.
 - d) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji wszelkich zmian zakresu rzeczowego powstałych na etapie prac projektowych wraz z kalkulacją kosztów wprowadzonych zmian.
- 3) W przypadku przekazania przez Zamawiającego mapy do celów projektowych, wartości podane w pkt. 1.1 a), pkt. 1.1 b), pkt. 1.2 a), pkt. 1.2 b) dotyczące mapy do celów projektowych nie zostaną doliczone przez Wykonawcę do kalkulacji kosztów.
- 4) W kosztach opracowania operatu wodnoprawnego należy uwzględnić uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz opłaty skarbowe za jego wydanie.
- 5) Cena za obsługę geodezyjną powinna uwzględniać poniższe warunki:
- a) Wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza/sieci gazowej w terenie powinno obejmować także wytyczenie istniejących przewodów sieci uzbrojenia podziemnego kolidujących z trasą gazociągu lub usytuowanych w pobliżu strefy kontrolowanej projektowanego przyłącza/sieci gazowej. Z wytyczenia należy sporządzić szkic tyczenia zawierający w szczególności miary czołowe oraz domiary do szczegółów terenowych a także wykaz współrzędnych punktów wytyczonych (może być na odwrocie szkiców tyczenia),
 - b) Pomiar inwentaryzacyjny powykonawczy przyłącza/sieci gazowej należy wykonać bezpośrednio w wykopie (przed zasypaniem),
 - c) Wersję roboczą inwentaryzacji (mapa na papierze + szkice polowe + mapa cyfrowa robocza) należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszonego odbioru technicznego budowy,
 - d) Przed złożeniem operatu inwentaryzacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, mapa inwentaryzacyjna jak również szkice polowe muszą być potwierdzone podpisem kierownika budowy lub osoby prowadzącej roboty oraz zawierać informację o wykonaniu zgodnie z projektem wraz z datą uzyskania potwierdzenia.
 - e) Odcinki przyłącza/sieci gazowej odcięte i wydobyte podczas robót należy usuwać z materiałów (zasobów) Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej natomiast odcinki odcięte niewydobyte należy opisywać jako nieczynne,
 - f) Zidentyfikowane rozbieżności pomiędzy lokalizacją istniejących przyłączy/sieci gazowej w terenie, a lokalizacją przedstawioną na mapie należy opisać i zgłosić Zamawiającemu, celem ustalenia dalszego toku postępowania,
 - g) Termin przekazania Zamawiającemu 3 egz. kompletnego operatu z inwentaryzacji powykonawczej z mapami potwierdzonymi klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (lub zawierające oświadczenie Geodety o pozytywnym wyniku weryfikacji operatu technicznego przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej) - nie później niż jeden miesiąc od daty wykonania gazociągu.
 - h) Operat z inwentaryzacji powykonawczej dla Zamawiającego powinien zawierać w szczególności:
 - szkice tyczenia,
 - szkice polowe,Na szkicach polowych należy przedstawiać:
 - trasę przyłącza/sieci gazowej z oznaczeniem: ciśnienia (gn - niskie, gs - średnie gp - podwyższone średnie, gw – wysokie), średnicy i materiału rur gazowych (dla rur PE średnicę zewnętrzną, typoszeręg SDR 11 lub SDR 17,6 np. „gs25 PE SDR11”, a dla rur stalowych średnicę zewnętrzną rury oraz grubość ścianki np. „gs26,9×2,9 ST”,

- miejsca zmiany średnicy
- nazwę lub numer obrębu i numery ewidencyjne działek na których posadowiony jest inwentaryzowany przyłącz/sieci gazowa,
- rury osłonowe z podaniem długości, materiału i średnicy (tak jak dla gazociągów),
- armaturę, uzbrojenie przewodu gazowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028 2021 poz 1385) symbole o kodzie SUGU oraz SUGW,

Dodatkowo na szkicu polowym w nawiasie należy opisać rodzaj uzbrojenia:

(K) – kurek

(O) – odwadniacz

(P) – punkt pomiarowy

(U) – armatura upustowa

(W) – sączek wężowy

(Z) – zasowa

(S) – słupek oznacznikowy

- czołówki pomiędzy charakterystycznymi punktami przyłącza/sieci gazowej,
 - domiary do najbliższych obiektów terenowych (budynków, ogrodzeń, słupów, słupków granicznych, studzienek kanalizacyjnych, itp.),
 - rzędne górnej ścianki przyłącza/sieci gazowej w punktach charakterystycznych (np. w punktach załamania poziomych i pionowych, w miejscach zmiany średnicy, miejscach rozgałęzień),
 - rzędne górnej ścianki rury osłonowej, rury ochronnej,
 - rzędne armatury,
 - rzędne terenu w pobliżu punktów charakterystycznych przyłącza/sieci gazowej oraz w miejscach przekroczeń dróg, cieków wodnych i innych przeszkód terenowych),
- wykaz współrzędnych geodezyjnych XYZ z podaniem punktu odniesienia pomiaru w układzie wysokościowym.

W wersji cyfrowej inwentaryzacji należy sporządzić plik tekstowy „.txt” z wykazem współrzędnych w formacie **Y;X;Z;N**, który powinien zawierać poniższe dane, rozdzielone średnikami:

- współrzędna Y (pozioma);
- współrzędna X (pionowa);
- współrzędna Z (wysokość n.p.m.);
- etykieta (numer) punktu N do wyświetlenia na mapie

Przykładowy prawidłowy fragment pliku:

7424457.09;5497937.64;107.87;1
7424462.75;5497934.03; 300,20;2
7424465.72;5497950.13;127,66;3zas
7424468.13;5497850.77;0;4ogr
7424465.17;5497842.50;301,7;5grunt

Każda linia pliku stanowi komplet danych dla pojedynczego punktu. Jeżeli nie określono współrzędnej „Z” danego punktu, wówczas należy wstawić wartość 0 (zero),

- mapę z inwentaryzacją powykonawczą, potwierdzoną klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub zawierającą oświadczenie Geodety o pozytywnym wyniku weryfikacji operatu technicznego przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w przypadku gdy na budowę przyłącza/sieci gazowej było wymagane pozwolenie na budowę w operacie należy zamieścić również informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez geodetę zgodnie z Art. 57 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2021 poz. 2351) na formularzu oraz w formie wymaganej przez organy nadzoru budowlanego na danym obszarze(powiecie),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
- wersję cyfrową inwentaryzacji na nośniku CD zawierającą:
 - mapę cyfrową w formacie „dxf” lub „dwg” z trasą zainwentaryzowanego przyłącza/sieci gazowej wraz z elementami uzbrojenia przewodu gazowego i oznaczeniami/opisami (na oddzielnych warstwach) w układzie współrzędnych obowiązującym na danym obszarze, oraz zawierającą numer (nazwę) obrębu i numery działek.
 - Skany szkiców polowych (pdf)
- Wykaz współrzędnych w pliku tekstowym (txt) w formacie określonym powyżej

6) W nakładach na wykonanie przyłączy/sieci gazowej w pkt. 3 i pkt. 4 :

a. należy uwzględnić koszty:

- wykonania nowego przyłącza gazu o dł. 3 m z kulowym kurkiem głównym o ciśnieniu min. MOP 5-20 [bar]
- wykonania wykopu i zasypu niezależnie od kategorii gruntów występujących na terenie Gazowni, której dotyczy oferta,
- wykonania podsypki i zasypki z piasku zgodnie z wymogami producenta rur i wytycznymi w PSG,
- wykonania stanowiska montażowego (wykopu i zasypu) w miejscu włączenia przyłącza do sieci oraz w miejscach przełączeń istniejących przyłączy oraz odcinków sieci,
- ułożenia drutu o przekroju 2,5mm²,
- wykonania próby szczelności,
- odtworzenia elewacji budynków i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, z wyłączeniem odtworzenia nawierzchni ujętych w pkt. 6 załącznika,
- wszystkich materiałów, w tym kształtki do włączenia do sieci gazowej oraz kształtek do przełączeń istniejących przyłączy i odcinków sieci,
- zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz czas włączenia do sieci gazowej.
- odbiorów skrzyżowań z innym uzbrojeniem.
- projektu organizacji ruchu.

b. nie należy uwzględniać:

- kosztów umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,

- kosztów opracowania operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego
- kosztów opinii i dokumentacji geotechnicznej lub geologicznej sporządzonej przez uprawnionego geologa

W/w koszty zostaną rozliczone na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych rachunków lub w zależności od rodzaju opracowania indywidualnie skalkulowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zlecenie przez Wykonawcę w/w czynności wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

- 7) W nakładach w pkt. 5.1 należy ująć koszty związane z wykonaniem przewiertu i przeciągnięciem rury przewodowej, osłonowej i taśmy lokalizacyjnej (z kosztem rury osłonowej, przewodowej, taśmy i druta lokalizacyjnego) oraz projektu organizacji ruchu – w przypadku konieczności jego opracowania.
- 7a) W nakładach w pkt. 5.2 należy ująć koszty związane z wykonaniem przewiertu z użyciem rury przewodowej, taśmy i druta lokalizacyjnego (bez kosztu rury osłonowej) oraz projektu organizacji ruchu – w przypadku konieczności jego opracowania.
- 8) Do obliczania nakładów pkt. 6 należy przyjąć wykonanie podbudowy zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami wydanymi przez zarządcę nieruchomości. Do odtworzenia nawierzchni użyte będzie 50 % nowych materiałów, za wyjątkiem pkt-ów „6c”, „6d” i „6e” gdzie użyte będzie 100 % nowych materiałów
- 9) W zależności od potrzeb w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
 - a. montażu szafek gazowych przekazanych przez Zamawiającego (jako dostawa inwestorska) wg poniższych typów:
 - i. - typ I – szafka gazowa naścienna, montowana na elewacji, wykonana z tworzywa sztucznego,
 - ii. - typ II – szafka gazowa wolnostojąca, wykonana z tworzywa sztucznego z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu lub tworzywa sztucznego,
 - Odbiór szafek gazowych z Gazowni, któremu podlega dany obszar, leży po stronie Wykonawcy.
 - b. montażu szafek gazowych przez siebie dostarczonych spełniających warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych - Zarządzenie nr 46/2017 Prezesa Zarządu z dnia 4 maja 2017 roku oraz niestandardowych pkt. 9.3 do pkt. 9.6.
 - c. Dla skrzynek gazowych „Typ 2” koszty określone w poz. 9.4 do poz. 9.7 dotyczą tylko montażu skrzynek przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku skrzynek o innych gabarytach niż określone w poz. 9 koszty montażu zostaną rozliczone z pozycji formularza najbliższej rzeczywistych wymiarów montowanej skrzynki.
- 10) W nakładach w pkt. 11 należy ująć wszelkie koszty związane z zapewnieniem nadzoru archeologicznego (włącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych – jeśli będzie wymagana) zgodnie z zapisami ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; zapisami rozporządzenia z 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków; warunkami pozwolenia na budowę oraz wytycznymi konserwatora zabytków.

Dodatkowe uwagi:

1. Koszt wykonania każdego elementu robót określonego w formularzu ofertowym o większej średnicy rury (przewodowej/osłonowej) nie może być niższy niż koszt wykonania tego elementu o mniejszej średnicy.

2. Zamawiający wymaga od Oferentów przedstawienia w ofercie „realnych cen” wykonania prac w każdej z pozycji formularza ofertowego. Z punktu widzenia rynkowego za „ceny realne” Zamawiający uważa ceny przykładowe podane w Załączniku nr 8 do SWZ z tolerancją - 40% / + 20%.

3. W przypadku zaoferowania cen poniżej 40% i/lub powyżej 20% cen realnych stanowiących koszty zakupu i wykonania usługi, Zamawiający nie uzna takich wartości. W takim przypadku Oferent nie zostanie dopuszczony do dalszego etapu negocjacji, a jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

.....dnia 2026r.

Wojciech
.Szczyrba

Elektronicznie podpisany
przez Wojciech.Szczyrba
Położenie: Kierownik
Działu Inwestycji i
Remontów
Data: 2026.09.17
12:15:24 +02'00'

.....
/podpisy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/