

Załącznik nr 1 do Umowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czytników kontroli dostępu oraz akcesorium.

Parametry techniczne, jakościowe oraz dodatkowe uwagi:

Wszystkie czytniki powinny być nowe, wyprodukowane do 12 miesięcy przed datą podpisania Umowy z Zamawiającym (nie starsze niż 1 rok).

Wykonawca powinien przedstawić dokumenty, takie jak np. zaświadczenia, certyfikaty, itp. dopuszczające do sprzedaży i użytku na terenie Polski, kiedy ma to zastosowanie do danego produktu.

Wszystkie artykuły powinny zostać dostarczone z kompletem dokumentów i instrukcji w języku polskim, oraz kartą gwarancyjną w formie papierowej.

Ilość oraz rodzaj czytników

LP	Opis	Nr. produktu	Ilość
1	Czytnik HID Signo z terminalem, szeroki	40TKS-U0-02Q0FH	550
2	Czytnik HID Signo z terminalem, wąski	20TKS-U0-02Q0FH	130
3	Czytnik HID Signo z terminalem, szeroki	40TKS-00-02Q0FB	50
4	Czytnik HID Signo z terminalem, wąski	20TKS-00-02Q0FB	735
5	Czytnik HID Signo z terminalem, szeroki, z klawiaturą mechaniczną	40TTKS-00-02Q0FB	50
6	Czytnik HID Signo z terminalem, wąski, z klawiaturą dotykową	20KTKS-00-02Q0FB	50
7	Akcesorium – kabel do terminala	SIGNO-CBL-18	670
8	Akcesorium do wersji U0	SIGNO-STAND-4	6

Specyfikacja Urządzeń:

Wymiary:

- zgodne ze specyfikacją wybranego modelu

Obsługiwane zbliżeniowe karty inteligentne 13,56 MHz:

- Seos®, iCLASS SE™, iCLASS®, MIFARE DESFire® EV1/EV2/EV3 i MIFARE® Classic.

Obsługiwane karty zbliżeniowe 125 kHz:

- Karty zbliżeniowe HID Prox®, Indala® Prox, Dorado® Prox i EM Prox.

Protokół:

- Open Supervised Device Protocol (OSDP)

- Wiegand.

Napięcie wejściowe:

- 12v DC

Klasa środowiskowa:

- IP67, IK09

Temperatura pracy:

- -20°C do 66°C