

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

W2

319

121 121 121 121 120

682.5

120

Profil aluminiowy fasady, obrob. w konsolidacji z producentem

Profil aluminiowy fasady, obrob. w konsolidacji z producentem

Profil aluminiowy fasady, obrob. w konsolidacji z producentem

Profil aluminiowy fasady, obrob. w konsolidacji z producentem

H=292cm S=120cm

H=319cm S=682.5cm

min. U=0.9 [W/(m²K)]

1

Kolor słusarki, drzwi, witryna, okna: RAL 7022.

Konstrukcja w systemie fasady aluminiowej ciepłej na pełnej wysokości ściany. Szerokość stupów i rygli fasady 50 mm.

Maksymalna głębokość stupów fasady = 180 mm od wewnętrznej krawędzi stupa do zewnętrznej krawędzi klipsa. Takie same przekroje stupów i rygli fasady.

Przy drzwiach automatycznych stupy i rygle "potłokowe" tj. z przekładką termiczną.

Wypełnianie fasady ze szkła zespolonego białego thermofloat oraz w pasie witryny powyżej 300 cm z wypełnieniem nieprzezroczystym.

Zewnętrzna tafla ze szkła bezpiecznego klasy P 4.

Drzwi manualne z samozamykaczem. Skrzydła drzwi z profili ciepłych, szklone podwójnie, szkłem zespolonym bezpiecznym (33.1/12/33.1).

Przekładki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu.

Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na działanie promieniowania UV.

Podwoki lakiernicze proszkowe, odporne na działanie systemowego, zakofczonego zaślepkami w kolorze RAL 7022

Montaż stupów do konstrukcji ściany za pośrednictwem „butów”.

Wszystkie elementy maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze słusarki aluminiowej.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

DZ2		DZ3		DZ4	
H=200cm S=120cm H=267cm* S=140cm drzwi min. U=1,3 [W/(m²K)] LEWE PRAWA 1 -		H=200cm S=130cm H=267cm* S=150cm drzwi min. U=1,3 [W/(m²K)] LEWE PRAWA 1 -		H=200cm S=100cm H=267cm* S=120cm drzwi min. U=1,3 [W/(m²K)] LEWE PRAWA 1 -	
Kolor profili i wypełnień drzwi z: RAL 7022, kolor okuć: RAL 7022. Profil oszczędziny drzwi ciepły, rama okienna nasłania w systemie wtrzywnym. Skrzydło z profilu aluminiowego, ciepłego. Maksymalna szerokość profili aluminiowych: 78 mm. Wypełnienie: 1/ drzwi pełne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-błacha ALU 2 mm) 2/ nasłania ze szkła zespolonego antyłamawego klasy P 4 białego termofoata					
Wypożyczenie: 1/ Samozamykacz z blokada, montowany od wewnątrz. 2/ Zawiasy skrzydła -3 szt. gornopodkowe z obciążeniem 80 kg, np. Dr. Hann. 3/ Klamki np. Haeferle (nr 902.92.740) z oksydowanym aluminium lub inne o tym samym kształcie lub pochwyty np. Haeferle ze stali kwasoodpornej (nr 903.05.130) lub inne o takim samym kształcie. 4/ Dwa zamki na wkładki patentowe, antyrozwierciencione z kluczami frezowanymi. Ilość oryginalnych kluczy w komplecie: 3szt. 5/ Zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprężyną powrotną					

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		R9	
	H=200cm	S=90cm	H=200cm	S=90cm	H=200cm	S=90cm	H=200cm	S=90cm	H=200cm	S=100cm	H=200cm	S=80cm	H=200cm	S=100cm	H=300cm	S=90cm
	H=206cm	S=100cm	H=206cm	S=100cm	H=206cm	S=100cm	H=206cm	S=100cm	H=206cm	S=100cm	H=206cm	S=90cm	H=206cm	S=110cm		
	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ		
	2	6	2	2	4	3	1	1	2	1	2	1	1		1	
	Drzwi drewniane, skrzydło pełne szer. 90cm, ościeżnice stalowe regulowane. Wypełnienie prasowaną płytą wirową lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości. Niedoopuszczalne są skrzydła drzwiowe wykonane z płyty gładźkowej, pilśniowej, styropianowej lub kartonu komorowego. Wszystkie drzwi zapieczą wykonane okienka CPL. Okienka HPL ze względu na właściwości i odporność na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudników. Drzwi pomieszczeń zapieczą stały w kolorze RAL 7022 odpowiadając kolorowi Porta Antracyt, ościeżnice stalowe w kolorze RAL 7022.		Drzwi pełne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styroplan-błacha ALU 2 mm) lakierowane proszkowo na kolor RAL 7022. Okucia i ościeżnice w kolorze RAL 7022. Wypełnienie skrzydła ze szkła pognędnego lustzanego, grawerowanego 40%, hartowanego o grubości 6 mm w formie lustra weneckiego przezrocznego od strony przedsionka WC lub zapieczą. Samoamykacz z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej montowany od strony przedsionka WC lub zapieczą. 3 zawiasy gornopokłowe z obciąż. 80kg. Pochwył np. Haeefe, dwustronny ze stali kwasoodpornej o 30mm dt. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szcztokowana. Otwory wentylacyjne o średnicy 30mm obrabione kotleniem z aluminium. Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom.		Skrzydło pełne, płaskie lub z przeszkleniem, przylgowe w wymiarach 90x200. Grubość skrzydła ok. 42 mm, wypełnienie płytą pełną np. "porotex" Uszczelka w przyłdzie skrzydła 3 zawiasy SFS - chrom Laminat HPL o grubości min. 0,8 mm odpowiadający kolorystyce Formica F5374. Skrzydło podcięte w stosunku do ościeżnicy o 15 mm. 4 szt. tuleje wentylacyjne o 35mm - stal nierdzewna szcztokowana Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom Rozeta okrągła z zamknięciem i indykatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szcztokowanej. Pochwył np. Haeefe, dwustronny ze stali kwasoodpornej o 30mm dt. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szcztokowana. Ościeżnica stalowa, regulowana - malowana w kolorze RAL 7022 Samoamykacz z opóźnieniem blokowania Na stałych typu MOP o podwyższonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001. np. drzwi Private Heavy - Good Lock lub inne o parametrach nie gorszych niż wskazane jako przykładowe drzwi.		Skrzydło z przeszkleniem: frezowany pas ze stali nierdzewnej szcztokowanej o szerokości 26 cm (gr. min. na pełnej wysokości skrzydła od strony pochwytu, szkło długości pochwytu 125 cm, szysza zwykła przeźroczysta, bezpieczna klasy P1 (tzw. 331), zbudowana z dwóch tafli szkła grubości 3 mm, z wklejona pomiędzy nimi 1 warstwa foli Grubość skrzydła ok. 42 mm, wypełnienie płytą pełną np. "porotex" Uszczelka w przyłdzie skrzydła 3 zawiasy SFS - chrom Laminat HPL o grubości min. 0,8 mm odpowiadający kolorystyce Formica F5374. Skrzydło podcięte w stosunku do ościeżnicy o 15 mm. 4 szt. tuleje wentylacyjne o 35mm - stal nierdzewna szcztokowana Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom Rozeta okrągła z zamknięciem i indykatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szcztokowanej. Pochwył np. Haeefe, dwustronny ze stali kwasoodpornej o 30mm dt. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szcztokowana. Otwory wentylacyjne o średnicy 30mm obrabione kotleniem z aluminium. Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia.		Drzwi pełne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styroplan-błacha ALU 2 mm) lakierowane proszkowo na kolor RAL 7022. Okucia i ościeżnice w kolorze RAL 7022. Samoamykacz z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej. 3 zawiasy gornopokłowe z obciążeniem 80kg. Pochwył np. Haeefe, dwustronny ze stali kwasoodpornej o 30mm dt. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szcztokowana. Otwory wentylacyjne o średnicy 30mm obrabione kotleniem z aluminium. Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia.		Skrzydło pełne, płaskie lub z przeszkleniem, przylgowe w wymiarach 80x200. Grubość skrzydła ok. 42 mm, wypełnienie płytą pełną np. "porotex" Uszczelka w przyłdzie skrzydła 3 zawiasy SFS - chrom Laminat HPL o grubości min. 0,8 mm odpowiadający kolorystyce Formica F5374. Skrzydło podcięte w stosunku do ościeżnicy o 15 mm. 4 szt. tuleje wentylacyjne o 35mm - stal nierdzewna szcztokowana Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom Rozeta okrągła z zamknięciem i indykatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szcztokowanej. Pochwył np. Haeefe, dwustronny ze stali kwasoodpornej o 30mm dt. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szcztokowana. Ościeżnica stalowa, regulowana - malowana w kolorze RAL 7022 Na stałych typu MOP o podwyższonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001. np. drzwi Private Heavy - Good Lock lub inne o parametrach nie gorszych niż wskazane jako przykładowe drzwi.		Drzwi pełne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styroplan-błacha ALU 2 mm) lakierowane proszkowo na kolor RAL 7022. Okucia i ościeżnice w kolorze RAL 7022. 3 zawiasy gornopokłowe z obciążeniem 80kg. Pochwył np. Haeefe, dwustronny ze stali kwasoodpornej o 30mm dt. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szcztokowana. Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom Rozeta okrągła z zamknięciem i indykatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szcztokowanej. Pochwył np. Haeefe, dwustronny ze stali kwasoodpornej o 30mm dt. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szcztokowana. Ościeżnica stalowa, regulowana - malowana w kolorze RAL 7022 Na stałych typu MOP o podwyższonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001. np. drzwi Private Heavy - Good Lock lub inne o parametrach nie gorszych niż wskazane jako przykładowe drzwi.		Roleta lakierowana proszkowo na kolor RAL 7022 Wyposازی w urządzenie zapobiegające wypadnięciu z prowadnicy	

ZESTAWIENIE STOLARKI - ŚCIANKI GISZETOWE

TOALETA DAMSKA

866,5

80 26,5 80 26,5 80 26,5 80 26,5 80 26,5 80 26,5

530

TOILETA MĘSKA

866,5

80 26,5 80 26,5 80 26,5 80 26,5

473

Systemowe WC klientów wykonane z HPL (high pressure laminate) gr. 10mm.
Kierzystka systemu - okucia i wyposażenie z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej aluminium anodowanego;
drzwi z drzw. przy pomocy zamka-podwytów; indykator zajet/ wolne; regulacja wysokości wsporników;
możliwość zamontowania wsporników pod ścianką działową (a efekt ściany zawieszony
na kolektorze RAL;
możliwość malowania profili;
możliwość drukowania motywów dekoracyjnych i grafike na pojedynczych
ścianach i całych ścianach kabin; system o podwyższonej odporności na zniszczenia predestynowany do
o dużym obciążeniu
możliwość drzwi w świetle min. 80cm
koszt całkowity 200cm
wiel nad podłoga 15cm

	NOVA PROJEKT ARCHITEKT SP. Z O.O. 40-083 Katowice, ul. Zabraska 14/11. T: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl www.nova-projekt.pl
nazwa adres inwestycji:	Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatłą naddysyrybutorowa wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami Bystrzycze, droga ekspresowa S19 dz. nr 250/4, 251, 257/1, 257/2, 257/3 jednolista ewidencyjna: 061703_5, Obręb 006 Bystrzycze A Ukaz

rysunek:		Zestawienie stolarki	
branża:	Architektura	tytuł:	Projekt techniczny
zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. arch. Tomasz Korek	682/01	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Dohn	684/01	
opracował:	mgr inż. arch. Monika Masarczyk		
skala:	1:50	data:	08.2026
		nr rys.:	PT 08