

Karta katalogowa produktu

Filtry wody deszczowej AZ

ZASTOSOWANIE I OPIS PRODUKTU

W instalacjach domowych i przemysłowych, do usuwania zawiesiny z wody deszczowej. Wewnątrz filtra zachodzą procesy sedymentacji oraz cedzenia. Jest ekonomicznym i prostym w użyciu rozwiązaniem do poprawy jakości wody deszczowej przeznaczonej do późniejszego wykorzystania.

CHARAKTERYSTYKA

- Korpus studni wykonany z HDPE.
- Króćce zewnętrzne w postaci bosych rur PE.
- Wkład filtracyjny wykonany z PVC i stali nierdzewnej.
- Sito filtracyjne wykonane ze stali nierdzewnej, o oczkach 0,5 x 0,5 mm.
- Niewielki spadek hydrauliczny.
- Sprawność hydrauliczna 100%.

Typ	Przyłącza	Maksymalna powierzchnia zlewni
Filtr AZ 160	Wlot/wylot DN160	500 m ²
Filtr AZ 200	Wlot/wylot DN200	970 m ²
Filtr AZ 250	Wlot/wylot DN250	1 700 m ²
Filtr AZ 315	Wlot/wylot DN315	3 200 m ²
Filtr AZ 400	Wlot/wylot DN400	7 500 m ²



Zagospodarowanie
wody deszczowej



Przydomowe
oczyszczalnie ścieków



Wykorzystanie
wody szarej



Systemy pompowe



Zbiorniki