



Typ filtra:	SL240
Średnica przyłącza:	¾" lub 1"
Średni przepływ (m³/h):	3,5 (¾") – 4,5 (1") przy ΔP 0,2 bar
Ciśnienie robocze (bar):	8
Maks. ciśnienie robocze (bar):	12
Maks. temperatura pracy (°C):	50
Ciężar (kg):	0,9 / 1,05 (z opakowaniem)
Opakowanie w mm (L x B x H):	324 x 134 x 133
Ilość / paleta (jednostki):	171
Głowica filtra:	Polipropylen (PP)
Klosz:	SAN
Nośnik filtracyjny:	PP + 20 % GF
Uszczelki:	O-ring butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)
Wirówka + wieko zamykające:	Polietylen (PE)
Rękaw filtracyjny:	Poliester (jednorazowy) lub nylon (wielokrotnego użytku)
Klucz:	ABS
Powierzchnia filtracji (cm²):	440
Oryginalne wyposażenie:	Rękaw filtracyjny 25 µm, klucz, mocowanie ścienne z PP + 30% GF
Dostępny próg filtracji (µm):	Jednorazowe: 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(opakowania po 5 rękawów)	Wielokrotnego użytku: 150 - 300

