



ROZETTY

120LACJA CIEPŁUCHRONNA



załącznik nr 2

Informacje dotyczące obiektu										Pomiarowy					IZOLACJA CIEPŁOOCZYNNA										ROZETRY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Lp.	Nazwa obiektu	Numer technologiczny obiektu	Medium	Dane techniczne				Temperatura badanego obiektu: (do 50°C , pow. 50°C)	wariant zabezpieczenia a/koroz.obszarów pomiar / od wewnątrz / od zewnątrz	razem na obiekcie			liczba pomiarów na obiekcie [szt]		otulina<=100mm, blachna Al <=1,0mm lub Zn <=0,55mm										Wykonanie i montaż rozet										Demontaż i montaż istniejących rozet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Średnica [mm]	Długość [m]	Wysokość zabudowy [m]	z poziomu "0", podestów istniejących			z rusztowań wykonawcy	w tym:	rodzaj blachy: Al - aluminiowa, Zn - ocynkowana	grubość blachy [mm]		grubość otuliny [mm]		izolacja nowa demontaż i montaż [m ²]		izolacja odczyniana demontaż i montaż [m ²]		montaż rozet [szt]		demontaż istniejących rozet [szt]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

załącznik nr 2

Informacje dotyczące obiektu										Pomiar ultrafalekowe										IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA otulina<=100mm, blacha Al <=1,0mm lub Zn <=0,55mm										ROZETRY									
Lp.	Nazwa obiektu	Numer technologiczny obiektu	Medium	Dane techniczne				Temperatura badanego obiektu: (do 50°C , pow. 50°C)	wariant zabezpieczenia al/koroz.obszarów pomiar / od wewnątrz / od zewnątrz	Ilość pomiarów na obiekcie [szt]		rodzaj blachy: Al - aluminiowa, Zn - ocynkowana	grubość blachy [mm]	grubość otuliny [mm]	Izolacja nowa demontaż i montaż [m²]			Izolacja odczykana demontaż i montaż [m²]		Wykonanie i montaż rozet [szt]			Demontaż i montaż istniejących rozet [szt]																
				średnica [mm]	Długość [m]	Wysokość zabudowy [m]	z poziomu "0", podestów istniejących			w tym: z rusztowań wykonawcy	z poziomu "0" i podestów istniejących				z rusztowań wykonawcy	z poziomu "0" i podestów istniejących	z rusztowań wykonawcy	z poziomu "0" i podestów istniejących	z rusztowań wykonawcy	z poziomu "0" i podestów istniejących	z rusztowań wykonawcy	z poziomu "0" i podestów istniejących	z rusztowań wykonawcy																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
208	rurociąg (UDT-kal.II)	4"-P-22-302	Węglowodory	114,3	15	5<H<15	250/-29/40	PZ	40	10	30	Al, 1,0	80	-	-	-	-	-	5	6,2	5,0	6,16	-	-	-	-	-	-	-	-									
209	rurociąg (UDT-kal.II)	4"-P-22-334	Węglowodory	114,3	32	0<H<10	260	PZ	32	8	24	Al, 1,0	80	-	-	-	-	-	5	6,2	5,0	6,16	-	-	-	-	-	-	-	-									
210	rurociąg (UDT-kal.II)	2"-P-22-275	Węglowodory	60,3	2	5<H<10	35,2	PZ	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
211	rurociąg (UDT-kal.II)	2"-P-34-251	Węglowodory	60,3	33	5<H<10	35	PZ	72	18	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
212	rurociąg (UDT-kal.II)	2"-P-22-304	Węglowodory	60,3	8,4	10<H<15	28	PZ	40	10	30	Al, 1,0	30	-	-	-	-	-	1	1,0	0,8	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-									
213	rurociąg (UDT-kal.II)	3"-P-23-991	VENT GAS	80,3	375	5<H<10	35	PZ	154	38	116	Al, 1,0	40	-	-	-	-	-	1	1,8	1,5	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-									
Razem									12 034	3 008,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51	471,31	385,51	471,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Legenda:																																							
w kol 8 - Temperatura badanego obiektu wpisać rzeczywistą temperaturę pracy																																							
w kol 9 - wariant zabezpieczenia al/koroz.obszarów pomiar / od wewnątrz / od zewnątrz																																							
możliwe wpisy:																																							
02 pomiar od zewnątrz urządzenia bez zabezpieczenia antykorozyjnego																																							
32 pomiar od zewnątrz urządzenia z trz-krotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym																																							
PZ pomiar od zewnątrz urządzenia przez powłokę malarską																																							
0W pomiar od wewnątrz urządzenia bez zabezpieczenia antykorozyjnym																																							
2W pomiar od wewnątrz urządzenia z dwukrotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym																																							
3W pomiar od wewnątrz urządzenia z trz-krotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym																																							
PW pomiar od wewnątrz urządzenia przez powłokę malarską																																							

12 034

Prace Oddział
Starego Wytwórni Produkcyjnej
Zespołu Wytwórni Kompleksu
Tłusku Etylowego i Aromatów
Bransza Mechaniczna