

lp.		Nazwa	Plac	Opis produktu	Kolor	Gramatura tkaniny w/ 5%	Skład tkaniny nie rozciągniętej	Numer	Kategoria ochrony	Przeznaczenie	Logo	rodzaj wariantu	Limitowane po stronie B
1		Kurtka ochronna Bielkowa	Dermale	Zawieszki planowane Zapewnia na guzik tworzywowy Koloryt z szlifem uszczelniony trzecią warstwą tkaniny Na lewym piersi kieszonka zapięta na guzik tworzywowy Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Od zakończenia podłokietników Szyi górna owerlock 5-układowy Nici różnobarwne adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Materiał wiesz w lewy bok Na tył pod kołnierz wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Niebiesko-granatowo-czarna kreta	180g/m ²	99,5% bawełna, 0,5% włókno antyelektrostatyczne	EN ISO 13688 EN 1149-5	CE kat. II	haft na lewym kieszeni paseczkowej	nie	30	
2		Kurtka ochronna Bielkowa	Męska	Zapewnia na guzik tworzywowy Koloryt z szlifem uszczelniony trzecią warstwą tkaniny Na lewym piersi kieszonka zapięta na guzik tworzywowy Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Od zakończenia podłokietników Szyi górna owerlock 5-układowy Nici różnobarwne adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Materiał wiesz w lewy bok Na tył pod kołnierz wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Niebiesko-granatowo-czarna kreta	180g/m ²	99,5% bawełna, 0,5% włókno antyelektrostatyczne	EN ISO 13688 EN 1149-5	CE kat. II	haft na lewym kieszeni paseczkowej	nie	30	
3		Ogrodniczo ochronna	Dermale	Szkieł z tkaniny i wieszki gumy, tkaniny rozdzielnie trziodopiętami Na lewym piersi kieszonka zapięta na guzik tworzywowy Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Na tył kieszonka zapięta na guzik tworzywowy 2 kieszenie pasowe na lewym i prawym boku Ciepła wieszki w lewy bok Dół nogawek przesyłki podłokietników Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Szyi wewnętrzny nogawek owerlock 5-układowy Materiał wieszki w lewy bok Od wewnętrznej strony tyłu bawełny, wieszki i wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Szary	240g/m ²	34% Nomex® Kevlar®, 33% włókno celulozowe, 31% siłki modyfikowany, 2% włókno antyelektrostatyczne +VC	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 13611 KS A1-A2 EN ISO 14116 EN ISO 13612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 EN 13004 IEC 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami na prawym nogawce	haft trziodopiętami na rozdzielnie na kieszeni bawełnowej	30 dni EN 1149-5 EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 APCI	służy zrywaniu zgodnie z ISO 13594-1 po długości i 800 N po szerokości i 800 N złazna wymiarów po przetrz. i 3%
4		Ogrodniczo ochronna	Męska	Szkieł z tkaniny i wieszki gumy, tkaniny rozdzielnie trziodopiętami Na lewym piersi kieszonka zapięta na guzik tworzywowy Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Na tył kieszonka zapięta na guzik tworzywowy 2 kieszenie pasowe na lewym i prawym boku Ciepła wieszki w lewy bok Dół nogawek przesyłki podłokietników Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Szyi wewnętrzny nogawek owerlock 5-układowy Materiał wieszki w lewy bok Od wewnętrznej strony tyłu bawełny, wieszki i wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Szary	240g/m ²	34% Nomex® Kevlar®, 33% włókno celulozowe, 31% siłki modyfikowany, 2% włókno antyelektrostatyczne +VC	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 13611 KS A1-A2 EN ISO 14116 EN ISO 13612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 EN 13004 IEC 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami na prawym nogawce	haft trziodopiętami na rozdzielnie na kieszeni bawełnowej	30 dni EN 1149-5 EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 APCI	służy zrywaniu zgodnie z ISO 13594-1 po długości i 800 N po szerokości i 800 N złazna wymiarów po przetrz. i 3%
5		Spodnie ochronne	Dermale	Pasek i wieszki wewnętrzne odcinając tkaniny gumową trziodopiętami, zapasy na guzik tworzywowy trziodopiętami, ze szlifem Zawieszki rozciągające na tył, pod pasem Rozporok przodu na zamki sprężyny trziodopiętami 2 kieszenie pasowe na lewym i prawym boku Ciepła wieszki w lewy bok Dół nogawek przesyłki podłokietników Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Szyi wewnętrzny nogawek owerlock 5-układowy Materiał kompozycyjny wieszki w lewy bok Wszystkie materiały do identyfikacji odzieży oraz wieszki, wieszki wewnętrzne na tył pod pasem	Szary	240g/m ²	34% Nomex® Kevlar®, 33% włókno celulozowe, 31% siłki modyfikowany, 2% włókno antyelektrostatyczne +VC	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 13611 KS A1-A2 EN ISO 14116 EN ISO 13612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 EN 13004 IEC 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami na prawym nogawce	nie	30 dni EN 1149-5 EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 APCI	służy zrywaniu zgodnie z ISO 13594-1 po długości i 800 N po szerokości i 800 N złazna wymiarów po przetrz. i 3%
6		Spodnie ochronne	Męskie	Pasek i wieszki wewnętrzne odcinając tkaniny gumową trziodopiętami, zapasy na guzik tworzywowy trziodopiętami, ze szlifem Zawieszki rozciągające na tył, pod pasem Rozporok przodu na zamki sprężyny trziodopiętami 2 kieszenie pasowe na lewym i prawym boku Ciepła wieszki w lewy bok Dół nogawek przesyłki podłokietników Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Szyi wewnętrzny nogawek owerlock 5-układowy Materiał kompozycyjny wieszki w lewy bok Wszystkie materiały do identyfikacji odzieży oraz wieszki, wieszki wewnętrzne na tył pod pasem	Szary	240g/m ²	34% Nomex® Kevlar®, 33% włókno celulozowe, 31% siłki modyfikowany, 2% włókno antyelektrostatyczne +VC	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 13611 KS A1-A2 EN ISO 14116 EN ISO 13612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 EN 13004 IEC 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami na prawym nogawce	nie	30 dni EN 1149-5 EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 APCI	służy zrywaniu zgodnie z ISO 13594-1 po długości i 800 N po szerokości i 800 N złazna wymiarów po przetrz. i 3%
7		Bluza ochronna	Dermale	Szkieł Pród zapięty na zamki sprężyny trziodopiętami i pęk kryty na wieszki metalowe Na przodzie tyłu kieszonka zapięta na guzik tworzywowy 2 kieszenie górne wieszki w lewy bok 2 kieszenie dolne wieszki w lewy bok Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Dół zapięty na guzik tworzywowy Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Materiał wieszki w lewy bok Na tył pod kołnierz wieszki i wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Szaro-czerwony	240g/m ²	34% Nomex® Kevlar®, 33% włókno celulozowe, 31% siłki modyfikowany, 2% włókno antyelektrostatyczne +VC	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 13611 KS A1-A2 EN ISO 14116 EN ISO 13612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 EN 13004 IEC 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami na prawym piersi na kieszonki	haft trziodopiętami na rozdzielnie na lewym piersi na kieszonki	30 dni EN 1149-5 EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 APCI	służy zrywaniu zgodnie z ISO 13594-1 po długości i 800 N po szerokości i 800 N złazna wymiarów po przetrz. i 3%
8		Bluza ochronna	Męska	Szkieł Pród zapięty na zamki sprężyny trziodopiętami i pęk kryty na wieszki metalowe Na przodzie tyłu kieszonka zapięta na guzik tworzywowy 2 kieszenie górne wieszki w lewy bok 2 kieszenie dolne wieszki w lewy bok Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Dół zapięty na guzik tworzywowy Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Materiał wieszki w lewy bok Na tył pod kołnierz wieszki i wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Szaro-czerwony	240g/m ²	34% Nomex® Kevlar®, 33% włókno celulozowe, 31% siłki modyfikowany, 2% włókno antyelektrostatyczne +VC	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 13611 KS A1-A2 EN ISO 14116 EN ISO 13612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 EN 13004 IEC 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami na prawym piersi na kieszonki	haft trziodopiętami na rozdzielnie na lewym piersi na kieszonki	30 dni EN 1149-5 EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 APCI	służy zrywaniu zgodnie z ISO 13594-1 po długości i 800 N po szerokości i 800 N złazna wymiarów po przetrz. i 3%
9		Kurtka ochronna	Dermale	Szkieł, szkieł w kolorze kontrastowym Pród zapięty na zamki sprężyny trziodopiętami i pęk kryty na wieszki metalowe Kaptur zapięty na zamki sprężyny trziodopiętami i pęk kryty na wieszki metalowe Ciepła kieszonka na przodzie tyłu kieszonka kontrastowa 2 kieszenie górne kaptur zapięty na guzik tworzywowy 2 kieszenie dolne kaptur zapięty na guzik tworzywowy Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Dół zapięty na guzik tworzywowy Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Materiał wieszki w lewy bok Na tył pod kołnierz wieszki i wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Szaro-czerwony	Tłuszcz 240 g/m ² Ocieplenie 150 g/m ² Podszewka 130 g/m ²	Tłuszcz: 34% Nomex® Kevlar®, 33% włókno celulozowe, 31% siłki modyfikowany, 2% włókno antyelektrostatyczne +VC 240 g/m ² Ocieplenie: Mikrofibrylna dwustronna bawełnowa 130 g/m ² Podszewka: 54% bawełna, 43% siłki modyfikowany, 3% włókno antyelektrostatyczne, 130 g/m ²	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 13612 A1,A2, B1,C1,E1,F1 EN ISO 13611 KS A1-A2 EN ISO 14116 EN ISO 13612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 EN 13004 IEC 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami na prawym piersi na kieszonki	haft trziodopiętami na rozdzielnie na lewym piersi na kieszonki	30 dni EN 1149-5 EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 APCI	służy zrywaniu zgodnie z ISO 13594-1 po długości i 800 N po szerokości i 800 N złazna wymiarów po przetrz. i 3%
10		Kurtka ochronna	Męska	Szkieł, szkieł w kolorze kontrastowym Pród zapięty na zamki sprężyny trziodopiętami i pęk kryty na wieszki metalowe Kaptur zapięty na zamki sprężyny trziodopiętami i pęk kryty na wieszki metalowe Ciepła kieszonka na przodzie tyłu kieszonka kontrastowa 2 kieszenie górne kaptur zapięty na guzik tworzywowy 2 kieszenie dolne kaptur zapięty na guzik tworzywowy Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Dół zapięty na guzik tworzywowy Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Materiał wieszki w lewy bok Na tył pod kołnierz wieszki i wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Szaro-czerwony	Tłuszcz 240 g/m ² Ocieplenie 150 g/m ² Podszewka 130 g/m ²	Tłuszcz: 34% Nomex® Kevlar®, 33% włókno celulozowe, 31% siłki modyfikowany, 2% włókno antyelektrostatyczne +VC 240 g/m ² Ocieplenie: Mikrofibrylna dwustronna bawełnowa 130 g/m ² Podszewka: 54% bawełna, 43% siłki modyfikowany, 3% włókno antyelektrostatyczne, 130 g/m ²	EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 13612 A1,A2, B1,C1,E1,F1 EN ISO 13611 KS A1-A2 EN ISO 14116 EN ISO 13612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 EN 13004 IEC 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami na prawym piersi na kieszonki	haft trziodopiętami na rozdzielnie na lewym piersi na kieszonki	30 dni EN 1149-5 EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 APCI	służy zrywaniu zgodnie z ISO 13594-1 po długości i 800 N po szerokości i 800 N złazna wymiarów po przetrz. i 3%
		Pół R 155-05	Męska	Koloryt z szlifem uszczelniony trzecią warstwą tkaniny Zapewnia centralkę na całej długości na zamki trziodopiętami przesyłki wieszki, pęk Rękawy i mankiety na guzik tworzywowy Dół zapięty na guzik tworzywowy Tabela 3M [3M] noszący 1 pas wódek obrotu nogawek Nici trziodopiętami adhezyjne do koloru tkaniny Miejsca narżone na rozdzielnie wzmocnione ryglami Szyi górna owerlock 5-układowy Materiał wieszki w lewy bok Na tył pod kołnierz wieszki i wieszki materiałowe do identyfikacji odzieży	Szary	Pół: 350g/m ²	48% modyfikowany siłki 33% bawełna, 18% podszewka 2% włókno antyelektrostatyczne, 350g/m ²	EN ISO 13688, EN 1149-5, EN ISO 11612 A1,B1,C1,F2, EN 61482-2 APCI	CE kat. III	haft trziodopiętami	haft trziodopiętami	30 dni EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2 APCI	EN 12945-1 min. 4000 cykli robowe będą wieszki 4

Kierownik
Wydział Logistyki i Administracji
Radosław Prokurat

