

SPECYFIKACJA PLANOWANEGO POJAZDU

NORMA EMISJI SPALIN	: EURO6
MOC SILNIKA	: Minimum 155KW/210KM
TYP PODWOZIA	: Podwozie samochodu ciężarowego
PRZEWIDYWANE NADWOZIE	: Wywrotka trójstronna
ILOŚĆ MIEJSC W KABINIE	: 3 miejsca
ROZSTAW OSI	: rozstaw osi dostosowany do zabudowy wywrotki trójstronnej o wymaganych wymiarach.
UKŁAD KIEROWNICZY	: Z lewej strony
MASA CAŁKOWITA	: DMC pojazdu od 11 000kg do 12500kg
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU	: DMC zespołu pojazdów minimum 16 000 kg.

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU :

Rodzaj ruchu	: Ruch prawostronny
Dokumentacja	: Język Polski
Oznakowanie	: Język Polski
Położenie Kabiny	
Homologacja	: UE
Dokumentacja Rejestracyjna	: Międzynarodowa COC
Zakres Użytkowania pojazdu	: Co najmniej Umiarkowany
Przekładnia Główna	: Do ogólnych zastosowań
Maksymalny kąt nachylenia pracy	: Do 30%
Homologacja umożliwiająca rejestrację na terenie Polski.	

PODWOZIE :

- Podwozie fabrycznie nowe.
- Zabudowa fabrycznie nowa.
- Rok produkcji podwozia i zabudowy: nie starszy niż rok dostawy.
- Rozstaw osi : rozstaw osi dostosowany do zabudowy wywrotki trójstronnej o wymaganych wymiarach.
- Grubość Podłuznicy : Minimum 6mm
- Kosz Koła zapasowego
- Zbiornik płynu AD BLUE : Pojemność zbiornika paliwa minimum 30l.
- Zbiornik Paliwa : Pojemność zbiornika paliwa minimum 100 l.
- Ostony podwozia : Tylne i Przednie

- Korek wlewu Paliwa : Zamykany na klucz
- Alternator : Co najmniej 100A
- Akumulatory :2szt
- Skrzynka na akumulatory
- Główny wyłącznik Akumulatora
- Bezpieczniki /Rodzaj : Zabezpieczenia spełniające normy
- Urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd : TAK
- Belka przeciw zjazdowa : Przód/Tył
- Klin pod koła : 2szt
- Sprężarka powietrza
- Osuszacz powietrza
- Zbiornik Sprężonego powietrza
- Elektroniczny system hamulcowy
- System ABS
- Hamulce - Układ hamulcowy zapewniający skuteczne hamowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi normami homologacyjnymi UE.
- Hamulec postojowy
- Wskaźnik Zużycia okładzin hamulcowych
- Tylne
- Sygnał akustyczny cofania
- Przy włączonym biegu Wstecznym
- Światła obrysowe LED

UKŁAD NAPĘDOWY /JEZDNY

- MOC SILNIKA : Co najmniej 155KW/210KM
- NORMA EMISJI SPALIN : EURO6
- Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Skrzynia biegów : Automatyczna
- Rozmiar kół /opon : Ogumienie dostosowane do DMC pojazdu oraz eksploatacji w warunkach drogowych i budowlanych
- Koło zapasowe : Przednie 1szt
- Koła tylne podwójne (bliźniaki)
- System pomiaru ciśnienia w ogumienia
- Chłapacze tył
- Nośność zawieszenia osi przedniej : Co najmniej 4000kg

- Nośność zawieszenia osi tylnej : Co najmniej 7500kg
- Parametry osi muszą być zgodne z DMC pojazdu oraz przewidywanym przeznaczeniem eksploatacyjnym.
- Rodzaj Amortyzatora Oś przednia : Zawieszenie dostosowane do warunków eksploatacji pojazdu
- Rodzaj Amortyzatora Oś tylna : Zawieszenie dostosowane do warunków eksploatacji pojazdu
- Sterowanie hamulcem postojowym

KABINA

- Lewostronny układ kier.
- Zawieszenie Kabiny zgodne z normami bezpieczeństwa
- Ustawienie ogranicznika prędkości
- Odchyłanie kabiny
- Ostona przeciwsłoneczna przedniej szyby
- Szyba przednia bezpieczna/Podgrzewana
- Szyba drzwi bezpieczna
- Stopień wejściowy /uchwyt do trzymania
- Centralny Zamek do drzwi
- Dodatkowy Kluczyk
- Wycieraczki szyby przedniej
- Szyby Drzwi przyciemniane
- Tylna ściana kabiny z oknem i kratką
- Reflektory przednie
- Reflektory przednie do ruchu prawostronnego
- Reflektory przeciwmgielne
- Światła dzienne Led
- Regulacja zasięgu światła
- Lusterko przednie
- Klakson
- Światła ostrzegawcze na dachu kabiny (Co najmniej 2szt)
- Reflektory robocze na dachu kabiny LED (2SZT)
- Układ lusterek zgodny z obowiązującymi przepisami
- Lusterka podgrzewane
- Kamera wsteczna

- Tachograf cyfrowy
- Mechaniczna regulacja kolumny kierowniczej
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym
- Pasy bezpieczeństwa
- ILOŚĆ MIEJSC W KABINIE : 3 miejsca
- Klimatyzacja
- Wywietrznik dachowy
- Elektryczne Otwieranie okien
- Asystent ruszania
- Radioodbiornik FM/DAB/DAB +głośniki
- Tempomat
- Immobilizer

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA :

- zestaw narzędzi
- Apteczka
- Trójkąt ostrzegawczy
- podnośnik samochodowy

BEZPIECZEŃSTWO

- Rozpoznawanie ograniczenia prędkości
- Układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych (ASR)
- Tempomat
- Ogranicznik prędkości
- Układ ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu
- Asystent skrętu
- Przygotowanie pod blokadę alkoholową
- System wspomagania cofania

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

- Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego
- 2-przewodowe przyłącza hamulca przyczepy
- gniazdko wtykowe przyczepy 24V /15pinowe
- Adapter gniazdka wtykowego przyczepy 24V z 15 pinów na 7 pinów i 7pinów

- Pojazd wyposażony fabrycznie w przystawkę odbioru mocy kompatybilną z zabudową wywrotki

LAKIEROWANIE

- Kolor Kabiny : Kolor biały lub równoważny uzgodniony z zamawiającym
- ZDERZAKI : GREY (Grafit)
- Podwozie (CIEMNY) :kolor szary /kolor GREY(opcjonalnie)/Grafit

SPECYFIKACJA ZABUDOWY

- Zabudowa fabrycznie nowa.

Wymiary zabudowy :

- długość zewnętrzna: : Minimum 4500mm
- Szerokość zewnętrzna: : Dostosowana do przepisów drogowych
- Wysokość całkowita burt : Minimum 500mm
- Zabezpieczenie antykorozyjne : cynkowana i malowana dwukrotnie
- Podłoga : Podłoga wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 4 mm.
- ściana przednia : Burta stalowa o wysokości co najmniej 750mm
- Ściany boczne : Burty boczne stalowe o wysokości co najmniej 600mm
- Ściana tylna : Burta stalowa o wysokości co najmniej 600mm uchylna przy wywrocie
- Burty otwierane i uchylne.
- Burty wyposażone w centralny system ryglowania.
- Burty wykonane ze stali wysokowytrzymałej.
- Plandeka pokryciowa zwijana nad przednią burtą
- słupki burt demontowane
- Powierzchnia użytkowa skrzyni dostosowana do przewozu materiałów sypkich i budowlanych.

WAŻNE:

- Konstrukcja zabudowy umożliwia bezpieczną jazdę z opuszczonymi burtami zgodnie z homologacją i instrukcją producenta.

-Konstrukcja zabudowy umożliwiająca bezpieczne użytkowanie zgodnie z instrukcją producenta.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZAWARTE W CENIE:

- siłownik wywrotu podskrzyniowy,
- pompa hydrauliczna ,
- zbiornik oleju ,

- skrzynka narzędziowa,
- błotniki z tworzywa,
- fartuchy przeciw błotne
- siatki ochronne na tylnych lampach
- światła obrysowe
- Wywrót na trzy strony sterowany hydraulicznie z kabiny
- tylne światła robocze Led

POZOSTAŁE:

- instrukcję obsługi podwozia,
- instrukcję obsługi zabudowy,
- katalog części,
- książkę gwarancyjną,
- świadectwa homologacji,
- deklaracje zgodności CE dla zabudowy
- Wydanie pojazdu z kalibracją tachografu
- kontrola akumulatorów (jeśli będą z datą produkcji 2025)
- Dywaniki
- Gaśnica
- Protokół przyjęcia pojazdu
- Przygotowanie do wydania
- Pokrowce na fotele
- Transport na miejsce dostawy(Ostrołęka ul. Celna 13 07-410 Ostrołęka)
- Dokonanie dostawy i zakończenie transakcji w nieprzekraczalnym terminie 31.12.2026
- Autoryzowany punkt serwisowy w odległości nie większej niż 150 km od siedziby zamawiającego lub mobilny serwis producenta.
- Odbiór pojazdu nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
- Pojazd zostanie przekazany po przeprowadzeniu instruktażu obsługi dla użytkowników.
- Wszystkie wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych od określonych w specyfikacji.
- Gwarancja na podwozie minimum 24 miesiące.
- Gwarancja na zabudowę minimum 24 miesiące.
- Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące.