Inquiry Unipetrol for 2027

žádost o nabídku /

Product: KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ min. 30% / Chydrochloric acid min 30%

Volume: 1400 tons as per 100% (approximately 4300 tons of 31% solution).

Deliveries in seller's rail tank cars successively during the year 2027 on Buyer's call off approx. 2 rtcrs per month.

Please quote the price per 1 ton DAP Most as per 100%

Total volume may be divided into two or more supplier's in Buyer's option.

Delivery terms – DAP Most nové nádraží – rail station number 54 533794, railway siding: UNIPETROL RPA, s.r.o. 720 847

Payment terms: 60 days

TECHNICKÉ POŽADAVKY / Technical reuirement as per enclosed TDS

Kyselina chlorovodíková min. 30% (dále jen kyselina chlorovodíková) je vodný roztok chlorovodíku. Získává se spalováním destilačních zbytků a odplynů z výroby vinylchloridu v jednotce TZO (termické zpracování odpadů) a absorpcí spalin ve zředěné kyselině chlorovodíkové nebo ve vodě.

Kyselina chlorovodíková je čirá bezbarvá až žlutá kapalina, štiplavého zápachu, bez mechanických nečistot. Prudce reaguje s látkami alkalické povahy (neutralizace) a některými kovy. Pozor, napadá většinu kovů včetně nerezových ocelí a při reakci s kovy uvolňuje vodík, který se vzduchem vytváří výbušnou směs! Má leptavé účinky.

Kyselina chlorovodíková se používá k moření kovových materiálů (např. ocelových plechů), v chemickém průmyslu a pro úpravy vody v energetice.

Klasifikace kyseliny chlorovodíkové je provedena dle zákona č. 350/2011 Sb. (chemický zákon), Nařízení 1907/2006 (REACH) a Nařízení 1272/2008 (CLP) včetně jejich prováděcích předpisů v účinném znění, případně právních předpisů, které je v budoucnu nahradí, a je uvedena v příslušném bezpečnostním listu.

Při práci a jakékoliv manipulaci s kyselinou chlorovodíkovou je nezbytné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedené v kapitole VI. příslušné podnikové normy a v příslušném bezpečnostním listu.

Kyselina chlorovodíková je vyráběna podle platné technologické, požární a bezpečnostní dokumentace.