Postępowanie PKN/2/003974/26 – Załącznik nr 2 Tabela z doduszanym obciążeniem posadzki

Dla A [m2]:		0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015
Qdop dla: [kN]	naroża płyty	16,089	16,445	16,730	16,971	17,183	17,373	17,547	17,708	17,858	17,999	18,133	18,260	18,381	18,497
	krawędzi płyty	24,820	24,913	25,006	25,098	25,191	25,282	25,374	25,465	25,556	25,646	25,737	25,827	25,916	26,006
	środka płyty	53,328	53,503	53,678	53,852	54,026	54,198	54,370	54,541	54,711	54,881	55,050	55,218	55,385	55,552

Dla A [m2]:		0,016	0,017	0,018	0,019	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029
Qdop dla: [kN]	naroża płyty	18,609	18,716	18,820	18,920	19,018	19,112	19,204	19,294	19,382	19,467	19,550	19,632	19,712	19,790
	krawędzi płyty	26,095	26,183	26,272	26,360	26,448	26,536	26,624	26,711	26,798	26,884	26,971	27,057	27,143	27,229
	środka płyty	55,718	55,883	56,048	56,212	56,376	56,539	56,701	56,863	57,024	57,184	57,334	57,503	57,662	57,820

Dla A [m2]:		0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,080	0,085	0,090	0,095
Qdop dla: [kN]	naroża płyty	19,867	20,232	20,569	20,883	21,180	21,462	21,731	21,988	22,236	22,475	22,707	22,932	23,150	23,363
	krawędzi płyty	27,315	27,739	28,159	28,574	28,984	29,390	29,792	30,191	30,586	30,978	31,367	31,754	32,137	32,519
	środka płyty	57,978	58,759	59,526	60,282	61,027	61,762	62,487	63,202	63,909	64,607	65,298	65,981	66,657	67,326

Dla A [m2]:		0,100	0,125	0,150	0,175	0,200	0,225	0,250	0,275	0,300	0,325	0,350	0,375	0,400	0,425
Qdop dla: [kN]	naroża płyty	23,571	24,547	25,442	26,277	27,068	27,824	28,551	29,256	29,941	30,610	28,551	31,908	32,542	33,167
	krawędzi płyty	32,898	34,763	36,590	38,388	40,168	41,936	43,698	45,458	47,223	48,994	43,698	52,572	54,385	56,218
	środka płyty	67,989	71,218	74,325	77,333	80,262	83,123	85,931	88,692	91,416	94,109	85,931	99,422	102,051	104,668

UWAGA: dla koła powierzchnię A wyznacza się ze wzoru $A = \frac{P}{p}$, gdzie P [N] to maksymalny nacisk na koło, a p to efektywne ciśnienie w oponie [MPa]