ZM – 50269441

Kryteria bezwzględne – wymagania dla rur SUS304

1. Wymagania formalne

- Pełna akceptacja OWZ ORLEN S.A.
- Zgodność techniczna oferty z zapotrzebowaniem, akceptacja na podstawie otrzymanej oferty.
- Termin dostawy: najpóźniej do 30.12.2026 r.; w ofercie należy podać tydzień dostawy.
- Gwarancja minimum 24 miesiące.

2. Wymagania materiałowe, wykonawcze i cieplne

- Wykonanie zgodne z ASTM A312 TP304 lub normą równoważną oraz EN 10216-5 TC1.
- Materiał: rury bez szwu ze stali nierdzewnej austenitycznej SUS304 / EN 1.4301 / ASTM A312 TP304.

Stan powierzchni

- Powierzchnie rur muszą być wolne od pęknięć, rozwarstwień, wad walcowniczych, wżerów korozyjnych oraz innych nieciągłości mogących mieć wpływ na eksploatację lub wykonanie podajników ślimakowych.

3. Tolerancje i długości

- Tolerancje: średnica D2, grubość ścianki T1. : +3 / +5 mm.
- Długości: zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Tolerancja długości: +200 / +500 mm.
- Powierzchnia wewnętrzna rury Ra2.5
- Powierzchnia zewnętrzna rury Ra2.5

4. Identyfikowalność materiału

- Każda rura musi być trwale oznakowana.
- Każda rura musi posiadać jednoznaczną identyfikację umożliwiającą pełne powiązanie z dokumentacją jakościową i atestem materiałowym.
- Oznaczenia muszą być czytelne przez cały okres magazynowania i transportu.

5. Dokumentacja jakościowa

Wymagane dokumenty

- Oryginalny atest hutniczy wg EN 10204 typ 3.1.

Wymagane raporty z badań

- Badanie UT 100% rur.

- Badanie PMI 100% rur.
- Kontrola wizualna i wymiarowa 100% rur.
- Raport z analizy składu chemicznego.
- Raport z badania twardości.

6. Warunek dopuszczenia oferty

Oferta musi spełniać wszystkie powyższe wymagania formalne, materiałowe, jakościowe i dokumentacyjne. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań będzie podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z wymaganiami ORLEN S.A. i warunkami postępowania zakupowego.

7. Wymiary

Rury podajników	Ilość rur	Średnica wewnętrzna Ra2,5	Średnica zewnętrzna Ra	Długość rury
PR-2431	2	248,8	267,4 (+3 / +5 mm)	7560 (+200 / +500 mm)
PR-2432	2	305,5	318,5 (+3 / +5 mm)	8155 (+200 / +500 mm)
PR-2433	1	248,8	267,4 (+3 / +5 mm)	5020 (+200 / +500 mm)