WYKAZ MATERIAŁÓW

Inwestor = **POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.**

Wytwórca = **REM SERWIS Jasło sp. z o.o.**

Nazwa aparatu = **WKŁAD PODGRZEWACZA Pd 4/3**

Nr fabryczny = **-**

Rew.	Data	Opis rewizji	Projektował	Sprawdził	Zatwierdził
00	23.01.2019	Wydanie pierwsze	M. JÓŹWIAK	S.TROJANOWSKI	M.KRANKIEWICZ

Uwagi :

1) **MATERIAŁY NA ELEMENTY CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ ORAZ SPAWANE DO CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE W STANIE NORMALIZOWANTM I ZGODNE Z PRZEPISAMI WUDT-UC-WO-M**
2) **BADANIA I PRÓBY DLA MATERIAŁÓW I SPOIN CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI WUDT/UC/2003**
3) **RURY BEZSZWOWE WG EN 10216-2 (KATEGORIA BADAŃ TC1)**
4) **CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI USZCZELNIAJĄCYCH: Ra=3,2÷6,3µm**
5) **BLACHY W KLASIE TOLERANCJI "B"**
6) **BADANIE UDARNOŚCI DLA MATERIAŁÓW CIŚNIENOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 148-1:2010 W -29°C Z MINIMALNĄ PRACĄ ŁAMANIA 27J**
7) **BLACHY NA ŚCIAN SITOWE BADAĆ ULTRADŹWIĘKAMI W 100%.**

				● DOK. KONTROLI : EN 10204 3.2	◐ DOK. KONTROLI : EN 10204 3.1	○ DOK. KONTROLI : EN 10204 2.2				
NR. RYSUNKU	**POZ.**	**ILOŚĆ**	**OPIS**	**WYMIARY**	**MATERIAŁ**	**CERT.**	**MASA JEDN. [kg]**	**MASA CAŁK. [kg]**	**UWAGI**	**REW.**
BPV-496-DWG-01	**1**	1	ŚCIANA SITOWA STAŁA	Ø1094x98	P355GH (EN 10028-2)	◐	491	491	1-2-4-5-6-7	
BPV-496-DWG-02	**2**	1	ŚCIANA SITOWA SWOBODNA	Ø952x84	P355GH (EN 10028-2)	◐	274	274	1-2-4-5-6-7	
BPV-496-DWG-03	**5**	5	PRZEGRODA A	Ø990x6 WG RYS.	S235JR (PN-EN 10025-2)	○	15	75	5	
BPV-496-DWG-04	**6**	5	PRZEGRODA B	Ø990x6 WG RYS.	S235JR (PN-EN 10025-2)	○	15	75	5	
BPV-496-DWG-00	**9**	564	RURA TECHNOLOGICZNA	Ø25x2,6 L=6000	P265GH TC-1 (EN 10216-2)	◐	8,62	4862	1-2-3	
BPV-496-DWG-00	**12**	3	BLACHA USZCZELNIAJĄCA	4540x40x10	S235JR (PN-EN 10025-2)	○	14	42	-	
BPV-496-DWG-00	**15**	4	PRĘT DYSTANSOWY	Ø16; L=4910	S235JR (PN-EN 10025-2)	○	8	32	-	
BPV-496-DWG-00	**18**	4	RURA DYSTANSOWA	Ø25x2,6 L=690	P265GH (EN 10216-2)	○	1	4	-	
BPV-496-DWG-00	**19**	36	RURA DYSTANSOWA	Ø25x2,6 L=454	P265GH (EN 10216-2)	○	0,6	22	-	
BPV-496-DWG-00	**22**	8	NAKRĘTKA	M16 (PN-EN ISO 4032)	5.6 (ISO 898-2)	○	0,22	1,8	-	
BPV-496-DWG-00	**23**	1	KOREK ZAŚLEPIAJĄCY	M30 WG RYS.	STAL WĘGLOWA	○	0,10	0,1	-	