*ZAŁĄCZNIK 1*

# PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

| Lp. | Nazwa elementu | Średnica | Nr TAG | ILOŚĆ | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zasuwa klinowa JAFAR pod napęd nr kat. 2911 DN500 PN16 + Napęd elektryczny wieloobrotowy w wykonaniu przeciwwybuchowym - ON/OFF S2-15min / klasa A i B – wg normy PN-EN 22153: SAEX14.6-F14-B3-22-Ex de IIC T3-3ph/400V/50Hz-S2-15min-KS-A2048-11.2-30.4-22.05-EU-03(K)-F (IEC 85)-N·30·40-IP68-ACEXC01.2-Ex de IIC T3-3ph/400V/50Hz-N·30·40-IP68-KS-A2048-KT·105 (Ex e)-A1-D00.01-R00.01-H00.01-A30.01-C20.xx-E00.01-EU -AP 8264/26/PL: Połączenie z armaturą F14 \|\| B3 \|\| 500 Nm \|\| 22 $min^{-1}$ | DN500 | 510 MOV-001 | 1 | szt. |
| 2 | Zasuwa klinowa JAFAR pod napęd nr kat. 2911 DN500 PN16 + Napęd elektryczny wieloobrotowy w wykonaniu przeciwwybuchowym - ON/OFF S2-15min / klasa A i B – wg normy PN-EN 22153: SAEX14.6-F14-B3-22-Ex de IIC T3-3ph/400V/50Hz-S2-15min-KS-A2048-11.2-30.4-22.05-EU-03(K)-F (IEC 85)-N·30·40-IP68-ACEXC01.2-Ex de IIC T3-3ph/400V/50Hz-N·30·40-IP68-KS-A2048-KT·105 (Ex e)-A1-D00.01-R00.01-H00.01-A30.01-C20.xx-E00.01-EU -AP 8264/26/PL: Połączenie z armaturą F14 \|\| B3 \|\| 500 Nm \|\| 22 $min^{-1}$ | DN500 | 510 MOV-002 | 1 | szt. |
| 3 | Zasuwa klinowa JAFAR pod napęd nr kat. 2911 DN600 PN16 + Napęd elektryczny wieloobrotowy w wykonaniu przeciwwybuchowym - ON/OFF S2-15min / klasa A i B – wg normy PN-EN 22153: SAEX14.6-F14-B3-32-Ex de IIC T3-3ph/400V/50Hz-S2-15min-KS-A2048-11.2-30.4-22.05-EU-03(K)-F (IEC 85)-N·30·40-IP68-ACEXC01.2-Ex de IIC T3-3ph/400V/50Hz-N·30·40-IP68-KS-A2048-KT·105 (Ex e)-A2-D00.01-P20.02-R00.02-H00.01-A30.01-C20.xx-F10.01-EU-E00.01 -AP 8264/26/PL: Połączenie z armaturą F14 \|\| B3 \|\| 500 Nm \|\| 32 $min^{-1}$ | DN600 | 510 MOV-003 | 1 | szt. |