ORLEN
SERWIS

Specyfikacja techniczna:


Punkty poboru próbek, do celów szkoleniowych

- Nie wymagają prób ciśnienia, nie wymagają certyfikacji, nie wymagają ATEX.
- Instalacje wykonane na bazie precyzyjnych rurek bezszwowych, średnica 8mm, materiał 316
- Na płycie z materiału 316 lub stali malowanej proszkowo o wymiarach 600x800mm
- Wlot i wylot zakończony kołnierzami ANSI ½ RF
- Zastosowane wysokiej jakości zawory, szybkozłączki oraz połączenia dwupierścieniowe HY-LOK
- Zawory odcinające, linie bocznikową dla linii poboru celem przepłukania układu, filtr na linii poboru oraz separator wilgoci z osobnym drenażem
- Na linii wlotowej oraz powrotnej manometry
- Cylinder próbek o pojemności 1000ml TPED AISI316 podłączony do instalacji za pomocą szybkozłączy (Hy-Lok seria QC) zamontowanych na przewodach elastycznych PTFE/SS
- Szybkozłącza do cylindra z wpięciem pionowym
- Cylindry wyposażone w zaworki z serii NSNV, rączkę do przenoszenia.
- Umieszczone na stojakach nośnych
- 1 szt. wersja niehermetyczna
- 1 szt. wersja hermetyczna w szafce wykonanej z stali malowanej proszkowo

Przykładowy stojak nośny:



Schemat:




ORLEN Serwis S.A.
Siedziba w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
+48 24 256 67 76

orlenserwis@orlen.pl
www.serwis.orlen.pl

KRS: 0000531983
NIP: 7743221601
REGON: 360160621
BDO: 000026097

Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 14 483 440 zł

Oddział we Włocławku
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
+48 24 256 90 09
Oddział w Trzebini
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
+48 24 201 02 07
Oddział w Gdańsku
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
+48 58 308 83 90