Załącznik nr1

Wyłącznik SN typu HVX 12-25-06 EM150 D12P **4 szt.**

Typ wyłącznika:	**HVX 12-25-06 EM150**
Prąd znamionowy ciągły:	630 A

Wyłącznik SN typu HVX 12-25-12 EM150 D12P **2 szt.**

Typ wyłącznika:	**HVX 12-25-12 EM150**
Prąd znamionowy ciągły	1250A

Parametry wyłączników HVX:

Napięcie znamionowe:	12 kV
Znamionowe nap.piorunowe wytrzymywane:	75 kV
Znamionowe nap.krótkotrwałe o cz.sieciowej:	28 kV
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny:	25 kA
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny:	63 kA
Napięcie zbrojenia silnika:	220 V DC
Napięcie zasilania urządzeń otwierających i zamykających:	220 V DC
Ilość cewek załączających:	1 szt.
Ilość cewek wyłączających:	2 szt.
Napęd zasobnikowy sprężynowy ze zbrojeniem elektrycznym:	FK2-01
Podziałka międzybiegunowa:	150 mm

Wyposażenie wyłączników HVX:
Mechaniczny przycisk załączający i mechaniczny przycisk wyłączający,
Mechaniczny wskaźnik stanu położenia wyłącznika,
Łącznik pomocniczy: (S11, S12) : 16 styków w tym 1 migowy
Styk sygnalizacji zazbrojenia napędu S2, Blokada przeciw pompowaniu K01,
Łączniki uderzeniowe S6, Mechaniczny wskaźnik stanu zazbrojenia napędu,
Korba do ręcznego napinania sprężyny zbrojenia napędu,
Licznik cykli łączeniowych, Kaseta z posuwem silnikowym
Ramiona stykowe
Obwody pomocnicze wyprowadzone przewodem 0,6mb na wtyczkę 64 pin, gniazdo luzem.

Główny Specjalista ds. Handlowych
Wydział Sprzedaży
i Dział Utrzymania Klienta
Andrzej Malinowski