Załącznik 1

Zespół wyłączników SN – HVX - 1kpl

Wyłącznik SN typu **HVX 17-25-06-F** – w wersji stacjonarnej z ramionami stykowymi do D17 - **2 szt.**

Napięcie znamionowe:	17,5 kV
Znamionowe napięcie piorunowe wytrzymywane:	95 kV
Znamionowe napięcie krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej:	38 kV
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Prąd znamionowy ciągły:	630 A
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny:	25 kA
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny:	53 kA
Napięcie zbrojenia silnika:	220 V DC
Napięcie zasilania urządzeń otwierających i zamykających:	220 V DC
Ilość cewek załączających:	1 szt.
Ilość cewek wyłączających:	2 szt.
Napęd zasobnikowy sprężynowy ze zbrojeniem elektrycznym:	FK2-02
Podziałka międzybiegunowa:	165 mm

Wyposażenie wyłączników HVX:

Mechaniczny przycisk załączający, Mechaniczny przycisk wyłączający,
Mechaniczny wskaźnik stanu położenia wyłącznika,
Łącznik pomocniczy (S11, S12): 16 styków w tym jeden migowy.
Styk sygnalizacji zazbrojenia napędu S2, Blokada przeciw pompowaniu K01,
Łączniki uderzeniowe S41, S43 Mechaniczny wskaźnik stanu zazbrojenia napędu,
Korba do ręcznego napinania sprężyny zbrojenia napędu, Licznik cykli łączeniowych,
Obwody pomocnicze wyprowadzone na gniazdo, wtyka luzem
Wersja stacjonarna z ramionami stykowymi do D17

Sterownik - MiCOM P1393D055F4JL02T04 - 2 szt.

Główny Specjalista ds. Handlowych
Wydział Sprzedaży
i Dział Utrzymania Klienta
Andrzej Malinowski