Załącznik nr1

Wyłącznik SN typu **HVX 17-25-06 EM150** **1szt**

Napięcie znamionowe	17,5 kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	95 kV
Znamionowe napięcie krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej	38 kV
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy ciągły	630 A
Prąd znamionowy szczytowy	63 kA
Prąd znamionowy 3-sekundowy	25 kA
Ilość cewek załączających	1
Ilość cewek wyłączających	2
Napięcie obwodów sterowniczych	220 V DC
Napięcie obwodów pomocniczych oraz mechanizmu napędowego	220 V DC
Napęd zasobnikowy sprężynowy ze zbrojeniem elektrycznym	Tak
Rozstaw biegunów	150 mm
Zakres temperatury pracy	-5 do +40 °C

Wyposażenie wyłącznika HVX:
Mechaniczny przycisk załączający,
Mechaniczny przycisk wyłączający,
Mechaniczny wskaźnik stanu położenia wyłącznika,
Łącznik pomocniczy (S11, S12): 16 styków w tym 1 migowy
Styk sygnalizacji zazbrojenia napędu S2,
Blokada przeciw pompowaniu K01,
Łączniki uderzeniowe S41, S43
Mechaniczny wskaźnik stanu zazbrojenia napędu,
Korba do ręcznego napinania sprężyny zbrojenia napędu,
Licznik cykli łączeniowych,
Obwody wtórne wyprowadzone na wtykę 64-pin,
Kaseta jezdna posuw silnikowy,
Ramiona stykowe

Główny Specjalista ds. Handlowych
Wydział Sprzedaży
i Dział Utrzymania Klienta
Andrzej Malinowski