Załącznik nr1

HVX 17-25-20-EM210 - 3 sztuki

17,5kV, 25kA/3s, 2000A Podziałka-210mm Schemat AVX001904-688-D

HVX 17-25-06-EM150 - 18 sztuk

17,5kV, 25kA/3s, 630A Podziałka-150mm Schemat AVX001904-688-D

Wyposażenie i parametry techniczne wyłaczników :

-człon wysuwny napędzany silnikiem 220VDC
- cykl łączeniowy O-0,3sek-CO-3min-CO
- Napięcie zbrojenia silnika: 220VDC
- Napięcie zasilania urządzeń otwierających i zamykających: 220VDC
- Cewka załączająca F2:
- Dwie cewki wyłączające F11, F12:
- Napęd zasobnikowy sprężynowy ze zbrojeniem elektrycznym: FK2-01
- Mechaniczny przycisk załączający i wyłączający,
- Mechaniczny wskaźnik stanu położenia wyłącznika,
- Łącznik pomocniczy (S11, S12): 16 styków
- Styk sygnalizacji zazbrojenia napędu S2,
- Blokada przeciw pompowaniu K01,
- Łączniki uderzeniowe S6, S41, S42, S43, S61,
- Mechaniczny wskaźnik stanu zazbrojenia napędu,
- Korba do ręcznego napinania sprężyny zbrojenia napędu,
- Licznik cykli łączeniowych,
- Kompletne ramiona stykowe
- łacznik krańcowy członu wysuwnego dla położenia próba BT2 5NO
- łącznik krańcowy członu wysuwnego dla położenia praca BT1 5NO
-sterownik TRC-13 220VDC
- Obwody pomocnicze zakończone złączem 64 PIN WEIN, zgodnie z załączonym schematem plus komplet gniazdo +obudowa gniazda luzem). Konstrukcja mechaniczna wyłącznika zgodna i dopasowana do wymogów rozdzielnicy D-17P(L). System blokad wyłącznika zgodny i dopasowany do konstrukcji rozdzielnicy D-17P(L)

Główny Specjalista ds. Handlowych
Wydział Sprzedaży
i Działu Utrzymania Klienta
Andrzej Malinowski