Specyfikacja techniczna:		Zawory ON-OFF			
	0	Oznaczenie w/g schematu		**38USV-1131**	**Z4.EtO.0179b**
ZAWÓR	1	Producent / typ		elektromagnetyczny	elektromagnetyczny
	2	Średnica nominalna Dn	[mm]	DN15	DN15
	3	Średnica nom. przelotu gniazda	[mm]		
	4	Charakterystyka przepływu			
	5	Ciśnienie nominalne	[ ]	PN 10	PN 10
	6	Rodzaj przyłącza procesowego		1/2" NPT gwint zewnętrzny	1/2" NPT gwint zewnętrzny
	7	Materiał korpusu		stal k.o. 316L	stal k.o. 316L
	8	Materiał grzyba / dysku		stal k.o. 316L	stal k.o. 316L
	9	Materiał gniazda		stal k.o. 316L	stal k.o. 316L
	10	Uszczelnienie		PTFE / odporne na medium	PTFE / odporne na medium
	11	Typ grzyba		NC - normalnie zamknięty	NC - normalnie zamknięty
	12	Rodzaj wykonania zaworu		2 / 2 - bez ciśnienia różnicowego	2 / 2 - bez ciśnienia różnicowego
	13	Medium		otwiera	otwiera
	14	Współczynnik Kv katalogowy	[m^3/h]		
SIŁOWNIK	15	Rodzaj		bezpośredniego działania	bezpośredniego działania
	16	Producent / Typ		ASCO,Burkert lub równoważny	ASCO,Burkert lub równoważny
	17	Napięcie sterujące		24VDC-mały pobór mocy	24VDC-mały pobór mocy
	18	Rodzaj wykonania		EEx d IIB T4 / ATEX	EEx d IIB T4 / ATEX
	19	Dostępne ciśn. powietrza zasil. min/max	[kPa]		
	20	Wyposażenie dodatkowe		dławik M20x1,5 / ATEX	dławik M20x1,5 / ATEX
USTAWNIK	21	Rodzaj			
	22	Producent / Typ			
	23	Sygnał sterujący			
	24	Zasilanie			
	25	Reduktor ciśnienia			
	26	Trójdrogowy zawór elektromagnetyczny			
	27	Manometry			
	28	Baypass			
	29	Wykonanie			
KRAŃCÓWKI	30	Rodzaj			
	31	Producent / Typ			
	32	Ilość	[szt.]		
	33	Wykonanie			
	34	Punkty zadziałania			
	35				
	36				
CZYNNIK	37	Medium		tlenek etylenu z butli do instalacji	tlenek etylenu z butli do instalacji
	38	Temperatura pracy normal.	[°C]	30	30
	39	Ciśnienie robocze normal.	[kPag]	500	500
	40	Przepływ Qmin/ Qnormal / Qmax	[--]	- / 2,0 / 2,5 kg/h	- / 2,0 / 2,5 kg/h
	41	Spadek ciśn. dp przy Qmin / Qnrmal/ /Qmax	[kPa]	- / minimum / -	- / minimum / -
	42	Spadek ciśnienia przy zamknięciu zaworu	[kPa]	500	500
	43	Gęstość medium qn	[kg/m^3]		
RUROCIĄG	44	Oznaczenie		rurociąg z butli tlenku etylenu do instalacji	rurociąg z butli tlenku etylenu do instalacji
	45	Średnica	["]	DN15	DN15
	46	Materiał		stal kwasoodporna	stal kwasoodporna
	47	Izolacja		Nie	Nie